



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. n. 0000094 del 21/01/2025

Proponente:

AFFARI GENERALI, LEGALI, POLITICHE DEL PERSONALE E SISTEMA DI VALUTAZIONE

Oggetto:

INDIZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO VOLTO A RACCOGLIERE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI ED AUSILI INSERITI NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO TRANSITORIO DELL'AUSL UMBRIA N. 2

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000118 del 20/01/2025:

Hash.pdf (SHA256):edf1749a706811175f361da550cd4c540db678ccd6b20ce7ef20d3703d6448bc

Firme digitali apposte sulla proposta:

Fabiano Toparini, Piero Carsili, Piero Carsili, Nando Scarpelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicati:

Direttore Sanitario F.F. : Dr. Nando Scarpelli - parere: Favorevole

Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere Favorevole

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. PIERO CARSILI)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero della Salute 27 agosto 1999, n. 332;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017;
- Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023;
- Decreto 25 novembre 2024 nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024;
- DGR n. 1266 del 30/12/2024;
- DGR n. 1128 del 22/11/2023

Motivazione:

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con riferimento, in particolare, all'art.8 sexies, comma 7, il quale dispone che il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza;

Richiamato il Decreto del Ministero della Salute 27 agosto 1999, n. 332, recante: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" (di seguito DPCM LEA), che ha ampiamente modificato la disciplina dell'assistenza protesica di cui al succitato Decreto del Ministero della Salute n. 332/99, sia per quanto riguarda la tipologia dei prodotti erogabili a carico del SSN, sia in relazione alle nuove modalità di erogazione previste per alcuni dispositivi precedentemente inclusi nell'elenco dei dispositivi realizzati su misura;

Visti, in particolare, gli artt. 17 – "Assistenza protesica", 18 – "Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica" e 19 – "Modalità di erogazione dell'assistenza protesica" del succitato DPCM LEA;

Preso atto di quanto stabilito nell'Allegato 5 del DPCM LEA sopra richiamato, nel quale sono contenute le descrizioni e le codifiche dei dispositivi protesici e degli ausili erogabili a carico del SSN agli aventi diritto, e nell'Allegato 12 al medesimo DPCM, nel quale sono definite le procedure di erogazione e le modalità di

individuazione dei soggetti erogatori, sia con riferimento alle protesi e ortesi costruite su misura sia con riferimento ai dispositivi e ausili prodotti in serie;

Evidenziato che, ai sensi del citato Allegato 12, art. 3, comma 2, per l'erogazione dei dispositivi ed ausili prodotti in serie di cui agli elenchi 2A e 2B del nomenclatore allegato 5 al DPCM 2017 e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente; mentre invece, per l'erogazione di dispositivi ed ausili su misura di cui all'elenco 1 del nomenclatore allegato 5 al DPCM 2017, le regioni e le aziende sanitarie locali definiscono gli accordi e stipulano i contratti previsti dalla normativa vigente con gli erogatori di protesi e ortesi iscritti al registro istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, ed accreditati dalle regioni ai sensi della normativa vigente; inoltre ferme restando le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per i dispositivi ed ausili di cui all'elenco 1 dell'allegato 5 DPCM 2017, le regioni adottano il proprio sistema tariffario;

Precisato che all'art. 64, comma 3 del DPCM di cui trattasi è previsto che *“le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni”*;

VISTO il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 recante: “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, che aveva stabilito la data del 1° aprile 2024 per l'entrata in vigore delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica su misura erogabili a carico del SSN, con riferimento all'Allegato 5, elenco 1, al citato DPCM;

Visto il Decreto 31 marzo 2024 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze: “Modifiche al decreto 23 giugno 2023 recante: definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, con il quale si differiva al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle tariffe nazionali individuate con il succitato Decreto ministeriale 23 giugno 2023, anche la fine di valutare una più ampia revisione delle medesime tariffe;

Visto il Decreto 25 novembre 2024 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante: “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024, che dispone, in particolare:

- che le tariffe individuate all'Allegato 3 al medesimo Decreto costituiscono le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica su misura erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale di cui all'allegato 5, elenco 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;
- che le disposizioni recate dal Decreto entrano in vigore dal 30 dicembre 2024;

- che le prescrizioni di protesica emesse entro il 29 dicembre 2024 relative a codici e prestazioni contenute nell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 332/1999 saranno erogabili entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto 25 novembre 2024, prorogabili di ulteriori 6 mesi con apposito decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con le relative tariffe;

Preso atto della nota del Servizio regionale Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria, acquisita al prot. aziendale n. 279361 del 24/12/2024, con la quale, nelle more della pubblicazione del Decreto ministeriale di modifica del decreto 23 giugno 2023 e del successivo recepimento da parte della Giunta regionale delle disposizioni ivi recate, le Aziende sanitarie USL Umbria 1 e USL Umbria 2 venivano invitate a compiere tutti gli adempimenti e le azioni propedeutiche necessarie a garantire l'avvio del nuovo nomenclatore tariffario a partire dal 30 dicembre 2024;

Attesa l'intervenuta pubblicazione del citato Decreto 25 novembre 2024 nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024;

Vista la DGR n. 1266 del 30/12/2024 di Recepimento tariffario prestazioni di assistenza protesica relative all'allegato 5, elenco 1, del D.P.C.M 12 Gennaio 2017, ai sensi del Decreto ministeriale 25 novembre 2024 (G.U. n. 302 del 27/12/2024);

Atteso che con la suddetta Delibera n.1266/2024, a conferma ed ulteriore precisazione di quanto già indicato con la citata nota prot. n. 279361 del 24/12/2024, veniva conferito esplicito mandato alle Aziende USL della regione, al fine di evitare interruzioni di servizio ai cittadini, nelle more della definizione delle suddette modalità di erogazione da parte della Commissione per l'aggiornamento dei LEA e della conclusione delle procedure di evidenza pubblica per altri dispositivi precedentemente considerati su misura, ad adottare modalità transitorie e univoche per l'erogazione di tali dispositivi utilizzando, ove possibile, le precedenti tariffe, eventualmente anche ricorrendo a specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita, in analogia alle disposizioni previste per i dispositivi monouso di cui all'Allegato 11, articolo 1, comma 3 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

Evidenziato che con l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici sopra citate, a partire dal 30 dicembre 2024, le prescrizioni di protesica possono essere emesse esclusivamente con riferimento ai codici del nomenclatore dell'assistenza protesica di cui all'Allegato 5, elenchi 1, 2a e 2b, del DPCM 12 gennaio 2017;

Dato atto che, per fare fronte agli acquisti di dispositivi ed ausili in serie di cui agli allegati 2A e 2B mediante appalti pubblici, ex art. 3, comma. 2, All. 12, DPCM 12 gennaio 2017, si è ritenuto di fare ricorso alla centrale di committenza regionale, Punto zero scarl, che ha avviato le prime procedure di gara in forma centralizzata, altre sono in via di definizione;

Dato atto che per gestire il periodo di transizione e fornire un servizio necessario, quale la fornitura degli ausili e protesi agli aventi diritto, nelle more dell'espletamento delle citate procedure pubbliche di acquisto regionali, è stato elaborato un Nomenclatore transitorio aziendale di riferimento con tariffe massime definite per buona parte degli ausili e protesi previsti negli elenchi 2A e 2B del DPCM 12 gennaio 2017;

Evidenziato che ai fini dell'elaborazione del suddetto Nomenclatore è stata svolta, dal Gruppo tecnico di medici specializzati nominato con DDG n. 1345 del 7/11/2023 dell'AUSL Umbria n. 1, sulla base di un'indagine di mercato ed in rapporto ai tariffari ufficiali già utilizzati in altre Regioni, una complessa e puntuale attività, che ha comportato l'analisi delle analoghe esperienze di altre regioni che già utilizzano tariffari ufficiali ed ha visto il confronto informale con le principali organizzazioni di categoria; non è stato possibile fare riferimento a precedenti tariffe in quanto fino ad oggi i citati dispositivi e protesi non sono stati oggetto di erogazione da parte del Servizio Sanitario Regionale;

Evidenziato, altresì, che il suddetto Nomenclatore transitorio è stato successivamente condiviso e validato da parte del Servizio SAAP dell'AUSL Umbria n. 2, così come è stata condivisa con la Direzione generale della AUSL Umbria n. 1 la modalità di scelta degli operatori economici erogatori di detti dispositivi ed ausili nel periodo transitorio, mediante pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di consultazione preliminare di mercato, che viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**All. A**), volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per la fornitura di dispositivi ed ausili inseriti nel Nomenclatore transitorio in argomento ed ai prezzi massimi ivi previsti;

Dato atto che l'avviso suddetto verrà pubblicato, in versione integrale unitamente al presente atto ed ai relativi allegati, questi ultimi in versione editabile, nell'area "Amministrazione Trasparente/bandi di gara/bandi di gara per servizi" del sito aziendale www.uslumbria2.it;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1128 del 22/11/2023 recante: "Riorganizzazione dei percorsi prescrittivi di ausili e protesi", con la quale, in conformità a quanto previsto nel summenzionato D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, sono stati revisionati i percorsi riabilitativo-assistenziali nonché uniformate le modalità erogative correlate alle prestazioni di assistenza protesica nelle Aziende USL della regione, anche in termini di miglioramento dell'accesso alle cure, attraverso la semplificazione delle procedure, di promozione dell'appropriatezza prescrittiva, di monitoraggio della corretta applicazione della normativa, anche in considerazione dell'atteso incremento di spesa per l'assistenza protesica, derivante dall'imminente entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario, come di seguito specificato;

Dato atto che, per i dispositivi e ausili compresi nel Nomenclatore transitorio, è confermato il percorso prescrittivo e di erogazione in essere con fornitura diretta da parte delle officine ortopediche inserite nell'elenco regionale dei fornitori, scelte dall'utente. Sarà possibile quindi la fornitura con riconducibilità;

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone il seguente dispositivo di deliberazione:

- 1) di recepire i contenuti della DGR n. 1266 del 30/12/2024 avente ad oggetto "Recepimento tariffario prestazioni di assistenza protesica relative all'allegato 5, elenco 1, del D.P.C.M. 12 Gennaio 2017, ai sensi del Decreto ministeriale 25 novembre 2024 (G.U. n. 302 del 27/12/2024), richiamata in premessa;
- 2) di approvare l'Avviso di consultazione preliminare di mercato volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per la fornitura di dispositivi ed ausili inseriti nel Nomenclatore tariffario transitorio aziendale, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**cfr. Allegato A**);

- 3) di disporre la pubblicazione dell'avviso di consultazione preliminare di mercato e dei relativi allegati nell'area "Amministrazione Trasparente/bandi di gara/bandi di gara per servizi" del sito aziendale www.uslumbria2.it;
- 4) di dare atto che nel periodo transitorio resta invariato il percorso prescrittivo e di erogazione, come descritto nel documento istruttorio.
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Servizio AA.GG/ Politiche del personale
e Sistema di valutazione
(Dott. Fabiano Toparini)

Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr. Nando Scarpelli)

Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Piero Carsili)

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ADESIONE AL TARIFFARIO TRANSITORIO AZIENDALE PER AUSILI
E PROTESI CONTENUTI NEL DPCM 2017.**

Si rende noto che, a seguito Decreto Ministeriale 25 novembre 2024 recante "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2024, concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, è stata stabilita:

- una variazione della tariffa di molte prestazioni di assistenza protesica su misura, di cui all'Allegato 5 – elenco 1 DPCM LEA, rispetto a quanto precedentemente stabilito con il Decreto del 23 giugno 2023;
- la modifica della data di entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza protesica, individuando la data del 30 dicembre 2024;
- l'indicazione per la gestione delle prescrizioni emesse fino al 29 dicembre 2024 sulla base del vecchio nomenclatore che, per l'assistenza protesica, si riferisce a codici e prestazioni contenute nel citato Decreto del Ministero della Salute 27 agosto 1999, n. 332.

Con DGR n. 1266 del 30/12/2024 è stato dato mandato alle Aziende USL della Regione Umbria, al fine di evitare interruzioni di servizio ai cittadini aventi diritto, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica per i dispositivi protesici considerati su misura ai sensi della previgente disciplina ex D.M. 332/1999, di individuare modalità transitorie e univoche per la fornitura di tali dispositivi, utilizzando, ove possibile, le previgenti tariffe, eventualmente anche ricorrendo a specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita, in analogia alle disposizioni previste per i dispositivi monouso di cui all'Allegato 11, articolo 1, comma 3 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Umbria, questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse all'adesione al Nomenclatore Transitorio aziendale per la fornitura di ausili e protesi indicati **nell'allegato 1** al presente avviso, che si allega a formare parte integrante e sostanziale dello stesso;

Come noto, invero, l'entrata in vigore del sopra richiamato Decreto "assicurerà su tutto il territorio nazionale la piena erogazione dei nuovi LEA, permettendo di superare le disomogeneità assistenziali tra i cittadini, che potranno finalmente usufruire in ogni area della Nazione di prestazioni al passo con le innovazioni medico scientifiche per la specialistica ambulatoriale e per la protesica".

Puntozero s.c.a.r.l. è stata per l'appunto incaricata di procedere ad attivare delle procedure di gara in forma centralizzata, finalizzate ad individuare gli operatori economici affidatari delle singole forniture.

Per gestire il periodo di transizione e fornire un servizio necessario, quale la fornitura degli ausili e protesi agli aventi diritto, nelle more dell'espletamento delle citate procedure pubbliche di acquisto regionali, è stato elaborato un Nomenclatore transitorio aziendale di riferimento con tariffe definite per buona parte degli ausili e protesi previsti negli elenchi 2A e 2B del DPCM 12 gennaio 2017.

Il suddetto Nomenclatore transitorio aziendale è stato elaborato dal Gruppo Tecnico di medici specializzati nominato con DDG n. 1345 del 7/11/2023 dell'AUSL Umbria n. 1, successivamente condiviso e validato da parte del Servizio SAAP dell'AUSL Umbria n. 2, sulla base di un'indagine di mercato ed in rapporto ai tariffari ufficiali già utilizzati in altre Regioni.

Si precisa che il Nomenclatore transitorio aziendale non comprende ausili e protesi la cui fornitura è garantita da rapporti contrattuali in essere e fino alla durata dei contratti stessi. Alla scadenza dei contratti in argomento, gli ausili e protesi in questione andranno a confluire nel Nomenclatore transitorio aziendale, qualora ancora vigente.

In rapporto a tutto quanto sopra esposto **con il presente Avviso si richiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse a fornire gli ausili e protesi indicati nel documento allegato 1) alle tariffe massime ivi indicate relativamente a tutte le Classi di dispositivi per l'ambito di menomazione di riferimento.**

Possono manifestare interesse gli operatori economici iscritti nell'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili di cui all'elenco 1), dell'allegato 1) del DM 332/99 istituito con DGR n. 332 del 23/03/2015 o che vi saranno iscritti nel periodo di vigenza dell'allegato Nomenclatore transitorio aziendale.

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere la manifestazione di interesse relativa agli **ausili indicati nel documento allegato n. 1**, entro le ore **12:00** del giorno **29/01/2025** esclusivamente all'indirizzo PEC **aslumbria2@postacert.umbria.it**, utilizzando obbligatoriamente il **modello allegato n. 2.**

Gli operatori iscritti all'elenco regionale dopo la data di scadenza del presente avviso potranno presentare istanza per tutta la durata di vigenza del nomenclatore transitorio.

Si evidenzia che resta confermata la possibilità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, DPCM 12 gennaio 2017, per i casi di dispositivi appartenenti a una delle tipologie descritte nell'allegato A, ma con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione stessa. In tal caso, "l'Azienda sanitaria autorizza la fornitura. L'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito".

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Ausili e Protesi dell'AUSL Umbria n. 2 – Tel. 0744/204836 dalle ore 11,00 alle ore 13,30 di tutti i giorni escluso sabato e festivi.

Terni, lì _____.

Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr. Nando Scarpelli)

Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Piero Carsili)

Allegato 1

CODICE	ELENCO N. 2 A	TARIFFA TRANSITORIA
	AUSILI DI SERIE	-
	che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato	-
	<i>I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE</i>	-
		-
	Classe 06 "Ortesi e protesi"	-
		-
	06.03 ortesi spinali	-
	06.03.09 ortesi toraco-lombo-sacrali (TLSO)	-
		-
06.03.09.113	busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare (dispositivo di serie)	247,42 €
		-
	06.06 ortesi per arto superiore	-
	06.06.06 ortesi per mano (HO)	-
		-
	doccia rigida per mano:	-
	<i>costituita da una valva di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico, rivestimento in tessuto ipoallergenico.</i>	-
06.06.06.003	con dita estese	139,69 €
06.06.06.006	con dita in flessione	140,41 €
		-
	06.12 ortesi per arto inferiore	-
	06.12.06 ortesi per caviglia - piede (AFO)	-
	ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:	-
06.12.06.024	bassa	77,15 €
06.12.06.030	alta (tipo molla di Codivilla modificata con allineamento digitale)	77,15 €
	<i>ortesi indicata per gli assistiti con atteggiamenti del piede in equino (cadute flaccide, equinismi spastici) a causa di paralisi centrali e periferiche; in genere, è costituita da una struttura in polipropilene a bordi smussati o arrotondati, supporto plantare con sostegno completo; morbida imbottitura per polpaccio con cinturino a chiusura tipo velcro alla presa di polpaccio; modificabile a caldo.</i>	-
06.12.06.033	con valve laterali e mediali (tipo Peromed)	102,47 €
	<i>ortesi peroneale per assistiti con paresi parziale o totale dei muscoli peronei; stabilizza il piede con atteggiamento ciondolante</i>	-
06.12.06.021	a molla interna con rivestimento in cuoio	75,15 €
06.12.06.018	ortesi dinamica a 1/2 spirale in carbonio per articolazione tibio-tarsica	570,50 €
	ortesi di posizione per piede torto:	-
06.12.06.051	tipo Bebox	225,86 €
	<i>indicato per il trattamento delle malformazioni congenite del piede nella prima infanzia (metatarso varo, piede varo o valgo, piede talo e talo valgo, ecc.); la parte anteriore è separata dalla posteriore grazie a un doppio snodo sferico registrabile in prono-supinazione e abdu-adduzione; di facile applicabilità è una possibile alternativa all'uso di prodotti termoplastici e/o a gessi.</i>	-
		-
	06.12.09 ortesi per ginocchio (KO)	-
06.12.09.036	ortesi dinamica di ginocchio per controllo delle patologie da <i>genus recurvatum</i>	513,71 €

	<i>conformata anatomicamente, provvista di sistema d'ammortizzamento progressivo per attenuare l'impatto tra le superfici articolari del ginocchio durante la deambulazione in corrispondenza dell'ultima fase dell'estensione.</i>	-
	06.12.15 ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione) (HO)	-
06.12.15.027	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con divaricatore predisposto, fissa a telaio	246,17 €
06.12.15.030	ortesi bacino-coscia, con divaricatore fisso a cuscino o mutandina	75,62 €
06.12.15.015	ortesi bacino-coscia, con telaio di plastica e metallo (tipo Milgram o Ferrara)	98,43 €
	<i>indicato per la stabilizzazione delle anche nei bambini a seguito di lussazione, sublussazione o di quadri displasici in genere; devono essere possibili regolazioni che consentono l'adeguamento del divaricatore al bambino nel periodo di uso previsto e le cosce non devono bloccarsi in modo rigido, ma compiere piccoli movimenti entro una zona di sicurezza; le caratteristiche elastiche dell'ortesi permettono di mantenere le teste femorali centrate nella sede naturale in modo energico, ma non aggressivo.</i>	-
06.12.15.018	ortesi bacino-coscia, con telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)	113,80 €
06.12.15.021	ortesi bacino-coscia, con barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili	741,00 €
	<i>la ortesizzazione di tipo FAB (Foot Abduction Brace) consiste in una coppia di scarpe o sandaletti in pellame morbido aperti sul davanti, fissabili al piede con cinghie regolabili e asportabili unite da una barretta rigida mediante una clip inserita nel tacco in modo da facilitare la calzatura del sistema; può definirsi anche tutore Dennis Brown; si utilizza in caso di applicazione del metodo Ponseti per il trattamento del piede torto. Le caratteristiche dell'ortesi sono indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.</i>	-
		-
	ortesi bacino-coscia monolaterale (esclusa la gamba e il piede) a valva:	-
06.12.15.039	articolata all'anca con arresto	594,00 €
06.12.15.042	articolata all'anca con arresto e articolazione supplementare per adduzione, registrabile	676,83 €
		-
	06.12.18 ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede (HKAFO)	-
06.12.18.018	ortesi statico dinamica per arti inferiori (HGO -Hip Guidance Orthosis- o Parawalker)	982,00 €
	<i>dispositivo indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un soddisfacente controllo della parte superiore del corpo; il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana di cui l'ausilio è dotato un movimento alternato nella direzione desiderata. E' costruito con componenti predisposti che devono essere preventivamente individuati in base alle misure rilevate direttamente sull'assistito per poterli successivamente applicare con efficacia e prima di procedere all'acquisto. Caratteristiche: struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi, appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate su cuscinetti.</i>	-
		-
	06.33 calzature ortopediche	-
06.33.07.009	scarpa tipo Ipos	206,14 €
	<i>con correzione fissa in abduzione (circa 6° o più) per minori con piede torto di tipo metatarso varo; dotata di una suola in gomma antiscivolo.</i>	-
06.33.07.009A	Calzature ortopediche di serie: PIEDE DIABETICO (dal 36 al 46)	230,00 €
07.33.07.009B	Calzature ortopediche di serie: PEDIATRICA (dal 25 al 35)	140,00 €
08.33.07.009C	Calzature ortopediche di serie: PATOLOGIE NEUROLOGICHE/TUTORE (dal 25 al 46)	230,00 €
		-
	Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"	-
		-
	12.22 carrozzine	-

	ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina di tipo superleggera sono: a) il sistema di seduta con sedile e schienale (entrambi in materiale lavabile), spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta manuale; c) le ruote grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, posteriori fisse ed estraibili [asse di rotazione vincolato al telaio anche se regolabile in varie posizioni]; anteriori piroettanti; ruote di transito per passaggi stretti; routine anti-ribaltamento. Particolarmente importante è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta negli abituali <i>range</i> in uso. La carrozzina deve essere compatibile con l'ambiente in cui deve essere utilizzata (rispetto a porte, spazi di passaggio e di rotazione, arredamento, pendenze, ecc.) e il fornitore dovrà assicurare il perfetto assemblaggio della carrozzina, regolarne l'assetto in modo accurato secondo le indicazioni della prescrizione e garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'assistito sia in grado di curarne l'ordinaria manutenzione.	-
	12.22.03 carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori	360,53 €
12.22.03.009	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera	1.701,56 €
	<i>indicata per persone non deambulanti, persone per le quali la deambulazione, specie all'esterno dell'abitazione, sia clinicamente sconsigliata, ma che svolgono una intensa attività esterna ed un intenso uso quotidiano, quando sia necessaria la massima leggerezza e una facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido, b) struttura in materiali compositi o alluminio o leghe superleggere, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe con appoggiapiedi unico o separato, f) spondine proteggibili, g) peso massimo in configurazione standard Kg 13 (nelle misure per adulti), h) routine anti-ribaltamento, i) routine per passaggi stretti, l) assetto personalizzabile tramite semplice regolazione del sistema di seduta (variazione di posizione e di inclinazione rispetto al telaio) oppure delle ruote (spostamento del perno delle ruote posteriori, spostamento delle forcelle delle ruote anteriori, regolazione dell'inclinazione delle forcelle).</i>	-
12.22.03.012	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera	1.685,93 €
	<i>le componenti e la struttura di questo tipo di carrozzina sono le stesse descritte al codice precedente ad eccezione della presenza del telaio pieghevole; indicata quando è necessario disporre del minimo ingombro ad ausilio chiuso (o per frequenti necessità di trasporto del dispositivo in spazi limitati ad es, in auto).</i>	-
		-
	12.22.18 carrozzine manovrabili solo dall'accompagnatore	-
12.22.18.012	carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile	2.161,56 €
	<i>indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali fino al limite della statica eretta). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta (o appoggia-nuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione, c) profondità e larghezza della seduta regolabile, d) fiancate o spondine, in genere, imbottite sul lato interno (comunque di materiale morbido) e braccioli regolabili in altezza e inclinazione, e) due ruote fisse medie (oppure grandi), con freni azionabili dall'accompagnatore, f) due ruote piroettanti, g) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabili in altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili.</i>	-
	NOTA BENE: per assistiti con problematiche posturali particolarmente critiche, andrà valutata l'alternativa di ricorrere ad un sistema di postura modulare composto di sedute e sistemi di seduta costruite su misura (cod. 18.09.21), montati su una base di mobilità basculante (cod. 12.27.04.003 - 006).	4.740,00 €
	aggiuntivi prescrivibili per carrozzina a spinta con telaio basculante	-
12.22.91.315	divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile	106,71 €
12.22.91.318	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	812,00 €
12.22.91.321	appoggiatesta (o appoggia-nuca) con movimento di traslazione laterale	286,80 €
		-
12.22.18.015	carrozzina bariatrica max kg 160	580,00 €

	<i>ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, appoggiatesta in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore. La prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto.</i>	-
12.22.18.015/1	carrozzina bariatrica max Kg 220	737,50 €
	<i>ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, appoggiatesta in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore. La prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto.</i>	-
12.22.18.015/2	carrozzina bariatrica max kg 300	1.685,00 €
	<i>ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, appoggiatesta in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore. La prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto.</i>	-
	NOTA BENE: l'indicazione alla prescrizione della carrozzina bariatrica è riservata agli assistiti con obesità di classe 2 e 3 [IMC (BMI) da 35 a 40 e > 40] o con valori superiori a 102 cm di circonferenza addominale (Waist Girth) nell'uomo e 90 cm nella donna.	-
12.22.18.018	carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale)	3.438,80 €
	<i>ausilio appositamente realizzato per gli assistiti affetti da disordini del movimento in ipertono estensorio, con sistemi di reazione dinamica (schienale, seduta, appoggiatesta) per assorbire con una risposta fluida i movimenti violenti, incontrollati e improvvisi; riduce l'intensità della spasticità e le pressioni da contatto dell'utente, garantisce la stabilità posturale, il miglioramento degli aspetti funzionali e la capacità fonatoria e/o respiratoria. Telaio in lega leggera ad altissima resistenza, schienale abbattibile e ammortizzante mediante molle a gas, basculamento in continuo mediante molle a gas di intensità programmabile, appoggiatesta ammortizzante in estensione dall'angolo del ginocchio, regolazione in altezza della pedana con protezione dei polpacci, routine di stabilità anti-ribaltamento, dotato di idoneo sistema di bretellaggio della persona (da selezionare in base alle esigenze e alle preferenze dell'assistito), manici di spinta regolabili in altezza e inclinazione, dotata di freni.</i>	-
	NOTA BENE: le misure variabili da selezionare in relazione alle esigenze del singolo utente devono essere dettagliatamente indicate nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto .	-
	aggiuntivi prescrivibili per carrozzina dinamica	-
12.22.91.609	pedane separate con meccanismo di flessione estensione ammortizzante	570,00 €
12.22.91.612	sostegno e posizionamento del piede (cavigliera)	84,00 €
12.22.91.615	appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito	321,00 €
12.22.91.618	appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica)	247,83 €
		-
	Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"	-
		-
	18.09 ausili per la posizione seduta	-
	18.09.39 sistemi di postura modulari	-

	ausili di fabbricazione continua o di serie , personalizzabili in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica. Adattati al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione seduta, realizzando gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, prevenire l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane. In abbinamento con la base di mobilità basculanti (cod. 12.27.04.003 - 006) come alternativa di serie ai sistemi di seduta speciali costruiti su misura o moduli posturali (cod. 18.09.21 da 009 a 024) ; possono essere applicati anche alle normali carrozzine manuali o elettroniche in sostituzione delle relative componenti standard.	-
	L'architettura dell'ausilio risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti deve adattarsi con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenerne agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicurarne adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane, garantire all'assistente un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti. Se il sistema di postura è prescritto per l'installazione su una carrozzina o altra base di mobilità prevista, occorrerà assicurare la perfetta compatibilità tra i due ausili nonché l'efficiente manovrabilità della carrozzina così adattata specialmente nel caso di spinta e guida autonoma dell'assistito. Il fornitore dovrà garantire ogni istruzione necessaria perché l'assistito sia capace di curare l'ordinaria manutenzione e di effettuare le regolazioni fondamentali.	-
	indicazioni: assistiti con estese limitazioni motorie associate a importanti problematiche posturali, in relazione a deformità già presenti o all'esigenza di prevenire lo sviluppo di deformità. NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente quando le esigenze posturali degli assistiti non sono risolvibili con i cuscini antidecubito (cod. 04.33.03).	-
18.09.39.003	modulo posturale per capo	360,52 €
18.09.39.006	modulo posturale per bacino	740,44 €
18.09.39.009	modulo posturale per tronco	1.235,33 €
18.09.39.012	modulo posturale per tronco/bacino	1.946,05 €
	aggiuntivi prescrivibili	-
18.09.91.003	divaricatore imbottito, regolabile e estraibile	102,39 €
18.09.91.006	regolazione laterale del divaricatore	41,84 €
18.09.91.012	cinghia pettorale imbottita	125,03 €
18.09.91.015	cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento	104,87 €
18.09.91.018	cinghia a bretellaggio imbottita	103,87 €
18.09.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione	323,95 €
18.09.91.039	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione	660,00 €
18.09.91.042	cinturini fermapiè (coppia)	17,95 €
18.09.91.045	fermatallone (coppia)	46,16 €
18.09.91.051	tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione	192,16 €
		-
	Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"	-
		-
	22.03 ausili per la vista	-
		-
	22.03.03 filtri ottici assorbenti	-
	indicazioni: soggetti classificati agli art. 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138; le persone affette da nistagmo, i minori di anni 18 affetti da ambliopia, le persone affette da patologia rara certificata.	-
22.03.03.006	filtro in plastica bloccante la luce blu ed altre radiazioni (a ridurre le cause di abbagliamento)	61,97 €
	indicato per assistiti affetti da: cataratta, degenerazione maculare, afachia, retinopatia diabetica, glaucoma, albinismo, distrofia corneale, retinite pigmentosa, ecc. che necessitano di foto protezione. Possono essere prescritti in abbinamento a sistemi ipercorrettivi di lettura (cod. 22.03.09.006 e .009) per incrementare il contrasto e migliorare la percezione dei dettagli. Si dividono in base al taglio della luce misurato in nanometri controllati. La individuazione del filtro idoneo risulta soggettiva e per questo motivo deve essere indicata nella prescrizione specialistica. I filtri sono disponibili anche in versione polarizzata per interno (65%, esclusi i 550 e 585 nm) e per esterno (85%).	-

22.03.03.009	filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale: (da 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8)	3,92 €
	<i>indicato per il trattamento di assistiti affetti da ambliopie, diplopie temporanee e strabismi, costituito da un foglio di PVC trasparente ed autoadesivo da ritagliare adattandolo alla forma della lente dell'occhio fissante (di circa 1 mm in meno della misura della lente); la graduazione necessaria (tra quelle indicate) deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione.</i>	-
22.03.03.012	Clip-on	10,33 €
	<i>da utilizzarsi per montare filtri in plastica da sovrapporre alle lenti degli occhiali se richiesto nella prescrizione specialistica</i>	-
		-
	22.06 ausili per l'udito	-
	dispositivo medico esterno, indossabile, avente la funzione di amplificare e/o di compensare qualitativamente e quantitativamente il deficit uditivo conseguente ad esiti di patologie congenite o acquisite. Possono essere di tipo analogico o a tecnologia digitale, possono avere configurazione retroauricolare o ad occhiale e devono disporre di almeno due controlli tra i seguenti: controllo sui toni gravi; controlli sui toni acuti; controllo del <i>peak-clipping</i> ; controllo automatico di guadagno in ingresso; controllo automatico di guadagno in uscita; pre-regolazione del guadagno; pre-regolazione dell'uscita massima. Tutti i dispositivi devono disporre del controllo di volume e dell'ingresso audio e/o della bobina telefonica. Tutti gli ausili elencati, se per via aerea, vanno applicati con auricolare su misura previa rilevazione dell'impronta del C.U.E oppure con auricolare standard nei sistemi <i>open</i> . Tutti i dispositivi classificati possono o meno incorporare mascheratori per acufeni.	-
	Indicazioni: i livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione sono: per gli assistiti maggiori di anni 18, ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 dB HL nell'orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz; viceversa, per i minori di anni 18, il diritto alla protesizzazione non prevede limiti di riferimento. In entrambi i casi sono escluse le cofosi. NOTA: terminata la fase medico-diagnostica della prescrizione, il tecnico audioprotesista applica e adatta gli ausili alle esigenze soggettive dell'assistito. Sarà cura dello specialista la verifica della corrispondenza alla prescrizione degli ausili forniti.	-
	22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale	-
22.06.09.003	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 1	545,69 €
	<i>potenza massima di picco, pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.09.006	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 1	545,69 €
	<i>potenza massima pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
22.06.09.009	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 2	545,69 €
	<i>potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.09.012	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 2	545,69 €
	<i>potenza massima superiore a 100 dBF. Guadagno di picco superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
	22.06.15 apparecchi acustici retroauricolari	-
22.06.15.003	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1	621,71 €
	<i>potenza massima di picco pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.15.006	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 1	621,71 €
	<i>potenza massima di picco pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
22.06.15.009	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2	621,71 €
	<i>potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.15.012	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 2	621,71 €
	<i>potenza massima di picco, superiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
22.06.15.018	apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri-verbali)	1.150,00 €

	caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonico direzionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C ³). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti minori di anni 18 per i quali l'erogazione comporta il pieno superamento del deficit sensoriale nell'ambito del percorso riabilitativo (sono criteri preferenziali di selezione: scolarizzazione, compliance, presenza del sostegno della famiglia, partecipazione alla vita attiva) .	-
22.06.15.021	apparecchio retroauricolare digitale	787,00 €
	caratteristiche - programmi di amplificazione: da 2 a 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 2 a 4; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: minimo 2 dB; gestione del feedback. in fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche, si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C ³). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti adulti ed anziani che raggiungono il livello di perdita uditiva prevista .	-
	PRESTAZIONI: L'audioprotesista applica i dispositivi aggiudicati in base al consueto protocollo professionale strutturato in cinque fasi: prove preliminari atte a individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello più adatto; rilevamento impronta del c.u.e. che comprende: osservazione otoscopica preliminare al rilevamento dell'impronta; posizionamento di un sistema di protezione del timpano, introduzione del materiale adatto ed estrazione del calco ottenuto; nuova osservazione otoscopica del condotto per la verifica della pervietà - adattamento che comprende: verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero della scelta; regolazione del dispositivo per raggiungere il massimo risultato di intellegibilità e comfort possibile; controllo dell'auricolare ed eventuali modifiche per ottimizzare l'adattamento; controllo finale del risultato mediante prove "in vivo" - addestramento ed assistenza iniziale (o dopo una sostituzione) che comprende: istruzione all'uso dell'apparecchio mediante esercizi che la persona deve svolgere; comunicazione delle modalità da seguire per una efficace e corretta abitudine all'uso (da esigere dal fornitore anche nel caso di sostituzione delle componenti esterne degli impianti cocleari e la verifica della relativa funzionalità) - follow-up che comprende: verifica della taratura iniziale del dispositivo dopo le prime esperienze d'uso a 2 e 4 settimane dalla protesizzazione; verifica dell'adattamento e delle tarature successive a 6 e 12 mesi di tempo.	-
	accessori per applicazione via aerea prescrivibili	-
22.06.91.103	auricolare in materiale rigido	40,00 €
22.06.91.106	auricolare in materiale morbido	37,54 €
	accessori per applicazione via ossea prescrivibili	-
22.06.91.109	archetto monoaurale o binaurale	19,62 €
22.06.91.115	vibratore bipolare o tripolare	64,92 €
22.06.91.121	cavetto bipolare o tripolare	7,18 €
CODICE	ELENCO N. 2 B	TARIFFA TRANSITORIA
	AUSILI DI SERIE pronti per l'uso	-
	<i>I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE</i>	-
		-
	Classe 04 "Ausili per terapie personali"	-
	04.06 ausili per terapia circolatoria	-
	04.06.06 calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva)	-

	dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica. NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg.	-
04.06.06.021	calotta piede	110,00 €
04.06.06.021/A	calotta piede	87,50 €
04.06.06.024	gambaletto [corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm)]	79,17 €
04.06.06.024/A	gambaletto [corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm)]	62,17 €
04.06.06.027	calza alla coscia	145,00 €
04.06.06.027/A	calza alla coscia	96,67 €
04.06.06.030/A	monocollant con mutanda [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	86,67 €
04.06.06.030	monocollant con mutanda [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	122,50 €
04.06.06.033/A	collant [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	129,00 €
04.06.06.033	collant [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	130,00 €
	La scelta delle taglie e delle misure di ciascun codice, la scelta del tipo "a punta aperta" o "punta chiusa" e l'individuazione della classe di compressione deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione per garantire la piena adattabilità del dispositivo e l'efficacia del trattamento e per consentire l'acquisto dei modelli adeguati alle esigenze della persona.	-
04.06.06.036/A	manica dall'ascella al polso	56,75 €
04.06.06.039/A	manica con spallina	103,33 €
04.06.06.042/A	bracciale (con guanto unito o separato)	123,00 €
04.06.06.045/A	guanto completo al polso	96,75 €
04.06.06.048/A	guanto a dita libere	55,67 €
04.06.06.036	manica dall'ascella al polso	111,17 €
04.06.06.039	manica con spallina	-
04.06.06.042	bracciale (con guanto unito o separato)	148,17 €
04.06.06.045	guanto completo al polso	124,33 €
04.06.06.048	guanto a dita libere	61,33 €
	NOTA - La scelta delle specifiche misure di ciascun codice e l'individuazione della classe di compressione deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione per garantire la piena adattabilità del dispositivo e l'efficacia del trattamento e per consentire l'acquisto dei modelli adeguati alle esigenze degli assistiti. E' prevista la prescrizione combinata delle maniche e dei guanti qualora lo specialista intenda sottoporre l'intero arto alla terapia compressiva.	-
		-
	04.08 indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo	-
	ortesi elastiche dinamiche funzionali:	-

04.08.03.003	kit per anca e tronco	1.073,60 €
04.08.03.006	kit per tronco e arto superiore	1.614,60 €
04.08.03.006/A	kit per braccio	670,00 €
05.08.03.006/b	kit per spalla	1.140,00 €
04.08.03.009	kit per anca e arto inferiore	1.096,00 €
04.08.03.009/A	kit per gamba	1.195,67 €
	<i>indicazioni: per ottenere correzioni dinamiche dello schema motorio (del controllo posturale, della locomozione, della manipolazione) di assistiti con esiti di paralisi cerebrale infantile e sindromi atassiche congenite o acquisite. NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente nel quadro di progetti riabilitativi individuali elaborati da Centri specificamente individuati dalle Regioni.</i>	-
		-
		-
	04.24 ausili per test fisici e biochimici	-
	04.24.09 misuratori di pressione	-
04.24.09.003	misuratore di pressione parlante	51,43 €
	04.24.12 ausili per analisi del sangue	-
04.24.12.003	misuratore della glicemia parlante	38,00 €
	04.24.24 termometri	-
04.24.24.003	termometro sonoro	19,67 €
		-
	04.33 ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)	-
	ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua.	-
	Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea. A fronte di un rischio medio-basso potranno essere sufficienti ausili a media prevenzione; quando il rischio è elevato o molto elevato - o nel caso in cui una lesione sia già in atto - saranno necessari ausili ad alta prevenzione. Per un adeguato programma di prevenzione delle lesioni in persone ad elevato rischio può essere necessaria la fornitura combinata di un materasso e di un cuscino antidecubito.	-
04.33.06.015/1	materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (solo materasso)	30,00 €
	04.48.21 tavolo inclinabile per statica	-
	ausilio che, a seconda delle necessità individuate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipè, consente il raggiungimento della postura eretta gradualmente (statica prona, statica supina) oppure direttamente dalla postura seduta (statica eretta). Le statiche prona e supine sono costituite da un telaio con base a terra che sorregge un piano o un sistema di sostegni ad inclinazione variabile su cui l'assistito viene posizionato. Le statiche erette sono costituite da un telaio su cui l'assistito può posizionarsi per passare direttamente dalla postura seduta alla postura eretta. Tutti gli ausili elencati dovranno essere dotati di sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi). Dotati di tavolo da lavoro e per appoggio degli arti superiori, eventualmente ad altezza e inclinazione regolabile. Dotati di fermatalloni e apposito cinturino ferma piedi. Nel caso di regolazione servoassistita della verticalizzazione, dovranno essere dotati di dispositivo di sicurezza manuale per il ritorno in posizione di partenza.	-
	Indicazioni: soggetti con gravi disabilità motorie in cui è prescritta la necessità di raggiungere e/o di mantenere per un certo lasso di tempo durante la giornata la postura eretta, prona e supina. Controindicazioni: assistiti con complicazioni ortopediche (fratture in via di guarigione, osteoporosi avanzate) o contratture importanti di anca o di ginocchio. Durante l'utilizzo è consigliato monitorare le persone con problemi respiratori e circolatori per prevenire malori. NOTA BENE: nel caso di utilizzo di assistiti in età evolutiva, la prescrizione dovrà indicarne con precisione e accurato livello di dettaglio la configurazione e il dimensionamento prima di procedere all'acquisto.	-
04.48.21.003	stabilizzatore per statica prona/eretta	1.476,00 €

	<i>dotato di elementi di sostegno regolabili per tronco, bacino, arti inferiori e piedi.</i>	-
04.48.21.006	stabilizzatore per statica prona/eretta per assistiti in età evolutiva	765,66 €
04.48.21.009	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito	984,00 €
	<i>struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana, di sostegno pettorale e di supporti per le ginocchia imbottiti e regolabili.</i>	-
04.48.21.012	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo	1.790,20 €
	<i>struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei che consente l'accesso dell'assistito e il posizionamento autonomo è governato da un motore elettrico a bassa tensione.</i>	-
04.48.21.015	stabilizzatore mobile per statica eretta	2.525,80 €
	<i>struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza, che consente il mantenimento della postura eretta ed, al contempo, permette una mobilità autonoma per mezzo di due ruote grandi per autospinta dotate di freni oppure dotato di quattro o più ruote piroettanti di cui almeno due dotate di freno che permettono una deambulazione sorretta ed assistita.</i>	-
04.48.21.018	stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile a frizione	2.499,74 €
	<i>telaio in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale. Dotato di piano di appoggio, imbottito e rivestito di materiale lavabile e preferibilmente ignifugo e di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; dotato di appoggiatesta; tavolo con incavo avvolgente regolabile per l'appoggio degli arti superiori; appoggiapiedi regolabile in altezza; la base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, in genere, tutte dotate di freno.</i>	-
	aggiuntivi prescrivibili	-
04.48.91.009	regolazione della prono-supinazione del piede (coppia)	109,09 €
04.48.91.012	regolazione intra ed extra rotazione del piede (coppia)	94,48 €
04.48.91.015	regolazione della flessione-estensione del piede (coppia)	103,35 €
04.48.91.018	regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore	342,00 €
04.48.91.030	quattro ruote piroettanti con diametro minimo 80 mm, di cui due almeno con freno (non per 04.48.21.015 e 018)	62,54 €
04.48.91.033	regolazione manuale della verticalizzazione mediante vite senza fine a manovella o a volantino	246,97 €
04.48.91.036	regolazione servoassistita della verticalizzazione mediante pistone oleodinamico o a gas	246,97 €
04.48.91.039	regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione	1.063,57 €
04.48.91.042	sistema di movimentazione per gli spostamenti autonomi in posizione eretta mediante motore elettrico a bassa tensione	3.167,20 €
04.48.91.045	sostegni per arto superiore (coppia)	181,91 €
04.48.91.048	divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito)	139,25 €
	NOTA BENE: Alcuni tra gli elementi aggiuntivi sopra descritti sono già presenti nella configurazione "base" degli stabilizzatori. La prescrizione deve indicarli con precisione per consentirne la selezione e l'acquisto nella configurazione definitiva prescelta per l'uso.	-
		-
	Classe 06 "Ortesi e protesi"	-
		-
	06.06 ortesi per arto superiore	-
		-
	06.06.03 ortesi per dita (FO)	-
06.06.03.003	ortesi per la distensione delle tre articolazioni digitali	73,11 €
06.06.03.006	ortesi per la flessione dell'articolazione digitale media	43,52 €
06.06.03.009	ortesi per l'estensione dell'articolazione intermedia di un dito	50,59 €
06.06.03.012	ortesi per la distensione di un dito	46,40 €
	06.06.06 ortesi per mano (HO)	-
06.06.06.003	ortesi rigida per mano	123,83 €
06.06.06.006	ortesi dinamica per la distensione delle dita lunghe e del pollice	79,93 €

06.06.06.009	ortesi dinamica per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	60,78 €
06.06.06.012	come sopra, per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe	65,30 €
06.06.06.015	ortesi dinamica per l'estensione dell'articolazione radio-carpica e delle cinque dita (paresi del radiale)	91,99 €
	06.06.19 ortesi per gomito-polso-mano (EWHO)	-
06.06.19.003	ortesi rigida per gomito e polso	175,84 €
06.06.19.006	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso rigido	206,03 €
06.06.19.009	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso regolabile	337,08 €
		-
	06.30 protesi non di arto	-
		-
	06.30.18 protesi mammarie	-
06.30.18.003	protesi mammaria esterna provvisoria	15,50 €
	atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico; nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre.	-
06.30.18.006	protesi mammaria esterna definitiva	133,20 €
	atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisiologico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergico, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).	-
06.30.18.009	protesi mammaria esterna parziale	141,67 €
	dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti "segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto).	-
		-
	Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"	-
		-
	09.06 ausili da indossare per la protezione del corpo	-
		-
	09.06.03 ausili per la protezione della testa	-
09.06.03.003	caschetto di protezione	130,00 €
	realizzato in tessuto lavabile (o in microfibra) e imbottito (in genere, di schiuma di silicone, espanso a cellula chiusa o altri materiali morbidi), completo di soggolo di fissaggio; indicato per proteggere il capo da urti accidentali in assistiti neuropatici privi o a ridotto controllo muscolare autonomo e per utenti a rischio di atteggiamenti autolesionistici.	-
		-
	09.06.24 ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo	-
	tessuto filato in fibroina di seta	-
	la scelta della taglia (0/3 - 3/6 mesi) deve essere indicata nella prescrizione in relazione alle misure e alle dimensioni dell'assistito. Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (RN0570 - epidermolisi bollosa - RNG070 - ittiosi congenite (escluso forme non gravi di ittiosi volgare) (solo nel primo mese di vita)	-
09.06.24.003BM	tutina BODY con manopole	70,00 €
	provvista di "manopole antigraffio" rovesciabili quando il bambino è assistito; le cuciture sono poste all'esterno per evitare le frizioni e facile da indossare grazie al collo a spalla incrociata; apertura/chiusura con bottoni a pressione privi di nickel.	-
09.06.24.003GG	GUANTI	24,00 €
09.06.24.003MC	T-SHIRT BAMBINO GIROCOLLO MANICA CORTA	80,00 €
09.06.24.003ML	T-SHIRT BAMBINO GIROCOLLO MANICA LUNGA	65,00 €
09.06.24.006PG	pantalone con ghettoni	50,00 €

09.06.24.006IS	INTIMO ELITE SLIP BIMBO/BIMBA	52,00 €
09.06.24.006SC	SOTTOCALZINI (2PA)	35,00 €
09.06.24.006TB	TUBOLARE BAMBINO	40,00 €
	<i>a vita alta con elastico privo di lattice, con i piedi protetti e le cuciture all'esterno per evitare le frizioni con l'epidermide.</i>	-
		-
	09.12 ausili per evacuazione	-
	ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.	-
	La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento. NOTA BENE: Le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozine cod. 12.22).	-
	indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie.	-
	09.33.03 sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili	-
09.33.03.003	sedile da doccia fisso a parete	64,17 €
09.33.03.006	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile	77,83 €
09.33.03.009	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli	180,00 €
		-
	Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"	-
		-
		-
	12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia	-
	ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da puntali o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.	-
	indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta.	-
		-
	12.06.03 deambulatori senza ruote	-
12.06.06.003/B	deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali per OBESI (< 250 kg)	360,00 €
12.06.06.006/B	deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni per OBESI (< 250kg)	360,00 €
	<i>telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo.</i>	-
		-
	12.18 cicli	-

	consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica.	-
	indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta.	-
	12.18.06 triciclo a pedale	-
12.18.06.003	triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale	850,00 €
12.18.06.006	triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale	900,00 €
	12.18.09 tricicli a propulsione con le mani	-
12.18.09.003	triciclo a propulsione manuale	2.652,50 €
	aggiuntivi prescrivibili	-
12.18.91.003	divaricatore imbottito fra sella e manubrio	70,10 €
12.18.91.006	spalliera concava avvolgente a cinghia	73,05 €
12.18.91.009	staffa con impronta piede e allacciatura	61,78 €
12.18.91.012	sostegno per caviglia regolabile	42,60 €
12.18.91.015	sostegno per avambraccio	45,96 €
12.18.91.018	cambio a più velocità	44,20 €
12.18.91.021	regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)	60,02 €
12.18.91.024	trasmissione a scatto fisso	70,00 €
12.18.91.030	ammortizzatori agli stabilizzatori	792,00 €
12.18.91.033	cinturini fermapolso	28,00 €
		-
	12.22 carrozzine	-
	ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata;	-
	rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta all'uso prima di procedere all'acquisto.	-

	L'architettura della carrozzina prodotta industrialmente dall'assemblaggio delle sue componenti deve adattarsi con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenerne agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicurare adeguato comfort nel mantenimento della posizione seduta e nello svolgimento delle attività quotidiane, compensare le eventuali problematiche posturali (se necessario, in abbinamento con unità posturali personalizzate - cod. 18.09.21), garantire all'utente (in caso di mobilità autonoma) e all'assistente (nel caso di mobilità assistita) una efficiente manovrabilità. L'eventuale dotazione di aggiuntivi deve rispondere a criteri di congruenza clinica e di compatibilità tecnica. La carrozzina deve essere compatibile con l'ambiente in cui deve essere utilizzata (rispetto a porte, spazi di passaggio e di rotazione, arredamento, pendenze, ecc.). Il fornitore dovrà assicurare il perfetto assemblaggio della carrozzina, regolarne l'assetto in modo accurato secondo le indicazioni della prescrizione e garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'utente sia in grado di curarne l'ordinaria manutenzione.	-
	indicazioni: persone non deambulanti e persone con gravi problemi di mobilità per le quali la deambulazione sia clinicamente sconsigliata per determinate attività (es. spostamenti all'esterno). Sono possibili prescrizioni combinate di più tipologie di carrozzine in favore dello stesso assistito laddove i dispositivi siano chiaramente destinati ad assolvere attività diverse specificate nel progetto riabilitativo individuale. La dotazione di eventuali aggiuntivi deve rispondere a criteri di congruenza clinica e di compatibilità tecnica. Particolare importanza è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta nei range abituali in uso, in genere, 20-36 cm (modelli per minori e adulti di piccola taglia) e 38-45 cm (modelli per adulti). Larghezze superiori da associare a utenti di peso e dimensioni particolarmente elevati possono richiedere la prescrizione della carrozzina bariatrica (cod. 12.22.18.015) le cui caratteristiche vanno precisate con puntualità nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	-
		-
	12.22.03 carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori	-
12.22.03.006	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera	666,67 €
	<i>indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiatepiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruote di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti).</i>	-
12.22.03.006/2	carrozzina con monoguida	950,00 €
	<i>nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiatepiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruote di transito (o per ascensore)</i>	-
12.22.03.015	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale	2.466,00 €
	<i>caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiategambe ribaltabile o estraibile, e) appoggiatepiedi unico o separato, f) sistema meccanico di verticalizzazione autonoma da parte dell'assistito, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. Indicata per pazienti con buona autonomia nella gestione della vita quotidiana. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21).</i>	-
12.22.03.018	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica	2.893,00 €
	<i>caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiategambe ribaltabile ed estraibile, e) appoggiatepiedi unico o separato, f) sistema elettrico di verticalizzazione autonoma per mezzo di un pistone elettrico con comando a pulsanti, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21).</i>	-
	12.23 carrozzine a motore elettrico	-
		-

	12.23.03 carrozzine elettroniche con sterzo manuale	-
	caratteristiche tecniche di base comuni a tutti i modelli di scooter: a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria.	-
12.23.03.006	scooter elettronico a quattro ruote potenziato	2.550,00 €
	<i>veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari.</i>	-
	NOTA BENE: la prescrizione dello scooter a quattro ruote è alternativa alla prescrizione della carrozzina elettrica per uso esterno (cod. 12.23.06.012).	-
	12.23.06 carrozzine elettroniche con sterzo a controllo elettronico	-
	Caratteristiche tecniche di base delle carrozzine elettroniche: a) telaio rigido o carrozzeria portante, b) sistema frenante automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento, c) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze almeno del 20%, in genere, con amperaggi di 40 A, d) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima almeno di 5 ore o 30 Km nelle più gravose condizioni di uso, e) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, f) segnalatore acustico, chiave di sicurezza, indicatore della velocità selezionata, indicatori di carica batteria, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti (per carrozzine a prevalente uso esterno).	-
12.23.06.009	carrozzina elettrica a prevalente uso interno	2.788,09 €
	<i>indicata per assistiti che trascorrono gran parte della giornata in ambienti prevalentemente interni. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio in acciaio (o altri materiali) che può essere rigido o pieghevole (se è necessaria una riduzione dell'ingombro quando l'ausilio è smontato), b) quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata di cui due piroettanti in posizione anteriore, c) fiancata con braccioli imbottiti e estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio, d) appoggiagambe ribaltabile e estraibile, e) sistema frenante di tipo automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 6% per lunghi tratti e almeno il 15% per brevi tratti (ad esempio, raccordi di marciapiedi esterni o piccoli dislivelli), g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 18 km circa, h) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) di norma, comando di guida a joystick.</i>	-
12.23.06.012	carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno	5.074,00 €
	<i>carrozzina elettrica cui è associata l'opzione della verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandato da pulsanti posti sul modulo joystick di guida dell'ausilio; nella configurazione base devono essere previsti ed inclusi la cinghia pettorale di contenimento e il sistema di fissaggio degli arti inferiori per consentire la postura eretta dell'assistito in sicurezza; i braccioli possono essere estraibili o ribaltabili, in ogni caso, regolabili in altezza ed, in genere, registrabili in larghezza per variare le dimensioni della seduta.</i>	-
12.36.06.015	carrozzina elettrica a prevalente uso esterno	4.317,08 €
	<i>indicata per assistiti che possono trascorrere buona parte della giornata in ambienti prevalentemente esterni o che necessitano di spostamenti all'esterno (lavoro, studio, tempo libero, ecc.). Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido riducibile o pieghevole in acciaio cromato o verniciato o in lega leggera ad alta resistenza, b) sedile, schienale, braccioli imbottiti, c) ruote a sezione maggiorata di diametro non inferiore a 26 cm per le fisse e 22,5 cm per le piroettanti, d) sistema frenante automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, e) fiancate con braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 20%, g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 30 Km nelle più gravose condizioni d'uso, h) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) segnalatore acustico, chiave di sicurezza, indicatore della velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatori carica batteria, j) di norma, comando di guida a joystick.</i>	-
12.36.06.018	carrozzina elettrica a sei ruote	5.324,00 €

	carrozzina elettrica rigida ad alte prestazioni (pendenze superabili oltre 20%) per uso esterno caratterizzata dalla trazione a carico della coppia centrale di ruote (di tipo pneumatico) e il cui appoggio al terreno è assicurato da sei ruote per determinare la massima stabilità su qualsiasi tipo di terreno; le due coppie di ruote di orientamento e stabilità (in gomma piena o nylon e di piccolo diametro) minimizzano l'attrito nonostante il peso complessivo del mezzo e consentono una estesa ed agevole manovrabilità (fino alla completa rotazione sul posto); i braccioli sono regolabili in altezza e in inclinazione; le pedane sono regolabili in inclinazione; le sospensioni sono, in genere, attive. NOTA BENE: la prescrizione è indicata nei casi in cui l'utente ha abituale e costante necessità di spostamenti su percorsi sconnessi e/o sterrati (nel caso di residenza in abitazioni rurali), con fondi stradali frequentemente innevati (città o borghi di montagna con erte e dislivelli da superare) oppure nel caso di città di mare con tratti a fondo sabbioso e, in ogni caso, svolge intensa ed abituale attività esterna.	-
	NOTA BENE: Nell'ambito del progetto riabilitativo individuale, è possibile prescrivere un solo tipo di carrozzina elettronica per assistito. In base alle condizioni cliniche e funzionali dell'assistito, la prescrizione delle carrozzine elettroniche dovrà indicare il tipo di comando necessario (o preferenziale) per la movimentazione scegliendo tra le seguenti possibilità:	-
12.24.03.803	comando elettronico a soffio	886,11 €
12.24.03.806	comando elettronico a capo o nuca	1.569,26 €
12.24.03.809	comando elettronico a mento	1.304,70 €
12.24.03.812	comando elettronico a piede	1.067,56 €
12.24.03.815	comando elettronico a tavolo	994,12 €
12.24.03.818	comando elettronico per accompagnatore	467,67 €
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto	1.320,83 €
	dispositivo di comando alternativo al joystick di dotazione standard, di dimensioni ridotte perché privo di pulsantiera, utilizzabile da diversi distretti corporei: mano, mento, piede, ecc.; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale del braccio/sistema di supporto.	-
12.24.03.824	Joystick proporzionale a elevata sensibilità	1.510,83 €
	dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buona precisione del gesto; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale della tavoletta/base di supporto.	-
	NOTA: la prescrizione di ciascuna carrozzina a motore è alternativa alla prescrizione dello scooter a quattro ruote (cod. 12.23.03.006).	-
	aggiuntivi prescrivibili	-
12.23.91.003	basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta	375,00 €
12.23.91.006	basculamento manuale del sistema di seduta	99,60 €
12.23.91.009	basculamento motorizzato del sistema di seduta	360,00 €
12.23.91.012	elevazione motorizzata del sistema di seduta	1.446,00 €
12.23.91.015	regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale	116,13 €
12.23.91.018	regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente	334,00 €
12.23.91.021	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	608,00 €
12.23.91.024	pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)	141,40 €
12.23.91.027	pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale (coppia)	173,20 €
12.23.91.030	pelotte clavicolarie imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e angolazione (coppia)	348,75 €
12.23.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione	250,30 €
12.23.91.036	protezioni laterali parietali (coppia)	79,60 €
12.23.91.039	pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)	280,00 €
	NOTA BENE: gli aggiuntivi contrassegnati dai codici 12.23.91.006 fino a 12.23.91.021 devono essere esplicitamente indicati nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli che li prevedono, il confronto valutativo e il successivo acquisto dell'ausilio nella definitiva configurazione d'uso .	-
	12.24.09 unità di propulsione	-
12.24.09.003	uniciclo	1.256,67 €

	dispositivo rimovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per i soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il "range of motion" senza doversi affaticare eccessivamente. Tipiche caratteristiche tecniche di base: a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-bike); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada).	-
12.24.09.006	sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	5.252,00 €
	dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica-batteria, sistema di montaggio (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni d'utilizzo. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. E' obbligatorio l'acquisto del sistema anti-ribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana.	-
12.24.09.009	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	4.592,00 €
	dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla batteria; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le routine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato). La prescrizione deve indicare, se necessari, la modifica ai comandi di guida per l'esigenze degli assistiti prima di procedere all'acquisto.	-
12.24.09.015	kit di motorizzazione universale per carrozzine	2.774,00 €
	composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospianta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.	-
		-
	12.24.12 dispositivi di segnalazione e di sicurezza	-
12.24.12.003	fanaleria	283,00 €
	corredo di luci collegabile alla batteria della carrozzina elettronica comprendente almeno due sorgenti luminose (anteriore e posteriore) e adeguati indicatori di direzione intermittenti unitamente con i comandi di accensione e spegnimento.	-
		-
	12.27 veicoli e mezzi di trasporto	-
	ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura).	-
	Indicazioni: soggetti, in genere, in età evolutiva con gravi disabilità motorie e importanti problematiche posturali che abbiano frequente necessità di essere trasportati su percorsi e ambienti ove i <i>care-givers</i> non potrebbero operare adeguatamente con una carrozzina. NOTA BENE: In ogni caso, qualora sussistano esigenze posturali prioritarie e particolarmente critiche, la prescrizione dovrà indirizzarsi verso i sistemi di postura modulare montati su base mobile (cod. 18.09.21).	-
	12.27.07 passeggino	-
12.27.07.006	passeggino riducibile	738,91 €

	<i>pieghevole con una unica manovra, semplice ed intuitiva, in modo da ottenere il minimo ingombro per il trasporto; sedile e schienale imbottiti, morbidi ed, in genere, di materiale ignifugo, regolazione del sedile in larghezza e profondità, regolazione dello schienale in inclinazione, appoggipiedi regolabili in altezza, cinture di sicurezza a bretellaggio. Adeguato ad ogni tipo di percorso per assistiti che necessitano di particolari supporti per il contenimento e la postura.</i>	-
	aggiuntivi prescrivibili	-
12.27.91.003	basculamento del sistema di seduta	155,18 €
12.27.91.006	regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiamambe (coppia)	44,28 €
12.27.91.009	regolazione dell'inclinazione degli appoggipiedi (coppia)	44,28 €
12.27.91.012	imbragatura pelvica, imbottita	91,73 €
12.27.91.015	divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	22,76 €
12.27.91.018	pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)	130,40 €
12.27.91.021	cinturini fermapiedi (coppia)	21,53 €
12.27.91.024	appoggiatesta imbottito	60,66 €
12.27.91.027	appoggio anteriore per le mani	55,20 €
		-
	12.36 ausili per il sollevamento	-
	dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono solleventori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I solleventori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza.	-
	Indicazioni: impossibilità da parte dell'assistito di compiere in modo autonomo operazioni della vita quotidiana (alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, posizionarsi in carrozzina o sul wc), che comportano sollevamenti e trasferimenti e contemporanea esposizione da parte dell'assistente a sforzi superiori a quelli che è capace di sopportare mentre effettua le necessarie manovre di sollevamento e di trasferimento dell'assistito.	-
	Caratteristiche: sia il sollevatore che il sostegno devono essere adatti ai carichi da sostenere. Nel caso il sostegno non faccia parte integrante del sollevatore, come normalmente avviene nei sostegni ad imbracatura, la prescrizione dovrà indicare sia il tipo di sollevatore sia il tipo di imbracatura adeguati alla specifica situazione dell'assistito e la verifica di funzionamento dovrà dimostrare che i modelli scelti siano tecnicamente e funzionalmente compatibili. La prescrizione dovrà inoltre tenere conto dell'ambiente nel quale l'ausilio sarà utilizzato. I solleventori fissi dovranno essere corredati di tutto l'occorrente per un sicuro fissaggio e di istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni osservate durante l'installazione per garantire la tenuta dei carichi da sostenere e agli sforzi nell'uso. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione del dispositivo nell'abitale domicilio della persona.	-
	NOTA BENE Sono a carico dell'assistito le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminari all'installazione dell'ausilio mentre la verifica sotto la propria responsabilità della resistenza dei soffitti e dei pavimenti ai quali esso andrà fissato e l'installazione sono a carico del fornitore e le corrispondenti spese sono incluse nel costo di acquisto del dispositivo.	-
	12.36.12 ausili per sollevamento fissati ai muri, al pavimento, al soffitto	-
12.36.12.003	sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico	3.405,00 €
	<i>composto da un binario fissato al soffitto sul quale scorre un carrello sollevatore provvisto di aggancio per l'imbracatura. Il binario si sviluppa lungo un percorso minimo necessario per consentire il posizionamento dell'utente nei punti utili all'espletamento di determinate operazioni quotidiane richieste nel progetto riabilitativo individuale (trasferimenti letto/carrozzina posta al fianco, trasferimento letto/wc, ecc.). Lo spostamento lungo il binario è effettuato tramite spinta manuale da parte dell'assistente, il sollevamento è realizzato dal carrello sollevatore mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile; di norma, il caricamento della batteria avviene automaticamente quando il carrello sollevatore è posto in posizione di riposo.</i>	-
12.36.12.006	sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico	3.405,00 €

	composto da una struttura telescopica da fissarsi tra il pavimento e il soffitto dotata di braccio mobile che sostiene l'apparecchio di sollevamento. Quest'ultimo funziona a mezzo di sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile.	-
		-
	aggiuntivi prescrivibili (solo per 12.36.12.003)	-
12.36.91.003	movimentazione elettrica orizzontale per sollevatori fissi a soffitto	1.100,00 €
		-
	Classe 15 "Ausili per la cura della casa"	-
		-
	15.09 ausili per mangiare e bere	-
	utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.	-
	indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori	-
	15.09.13 posateria	-
15.09.13.003	coltello adattato	19,93 €
15.09.13.006	forchetta adattata	19,93 €
15.09.13.009	cucchiaino adattato	19,93 €
	15.09.16 bicchieri e tazze	-
15.09.16.003	bicchiere adattato	17,67 €
15.09.16.006	tazza adattata	16,67 €
	15.09.18 piatti e ciotole	-
15.09.18.003	piatto con bordo	21,00 €
15.09.18.006	piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa	25,00 €
15.09.18.009	piatto con base antiscivolo o a ventosa	31,23 €
	15.09.21 bordi e sistemi di fissaggio	-
15.09.21.003	tagliere con morsetto e fermacibo	106,67 €
15.09.21.006	bordo per piatto	16,67 €
		-
	Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"	-
		-
	18.09 ausili per la posizione seduta	-
		-
	18.09.21 sedute e sistemi di seduta speciali	-
18.09.21.003	seggione a configurazione fissa	2.256,67 €
	ausilio indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia (giocare, mangiare autonomamente o imboccati, ecc.) senza che l'assistito debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento. Caratteristiche: a) schienale e sedile morbidi ed imbottiti e rivestiti in materiale lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo in appoggio; b) appoggiatesta con appoggiatesta; c) braccioli regolabili in altezza; d) base di sostegno per interni con ruote piroettanti adatte di diametro massimo 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (in genere, su due di esse).	-
18.09.21.006	seggione a configurazione regolabile	3.644,00 €

	ausilio indicato per assistiti con discrete necessità posturali che consente di assumere più posizioni funzionali per le specifiche necessità esplicitamente riportate nel progetto riabilitativo individuale. Caratteristiche: a) telaio di base munito di ruote anteriori piroettanti e di ruote posteriori diametro massimo 600 mm con freno di stazionamento, b) regolazione dell'altezza per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro, con dispositivo che ne consente la variazione con l'assistito seduto, c) basculamento della seduta, d) sistema di seduta con sedile regolabile in profondità e larghezza e schienale regolabile in altezza ed inclinazione, e) fianchi e braccioli regolabili, morbidi, imbottiti e rivestiti di materiale lavabile ed ignifugo, f) appoggiagambe regolabili in inclinazione, g) appoggiapiedi regolabili in altezza ed in inclinazione, h) appoggiatesta regolabile in altezza.	-
		-
		-
	18.18 sistemi di sostegno	-
	consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell' ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente.	-
	indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che incidono sulla sicurezza della deambulazione o sulla capacità di effettuare trasferimenti senza particolari rischi di incorrere in infortuni.	-
18.18.03.003	maniglione	38,20 €
18.18.03.006	bracciolo di supporto fisso	53,38 €
18.18.03.009	bracciolo di supporto ribaltabile	69,78 €
18.18.09.009	bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza	112,00 €
		-
	18.30 ausili per il superamento di barriere verticali	-
	dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.	-
	indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto del <i>care-giver</i> .	-
	NOTA BENE: i carrelli servoscala a piattaforma sono prescrivibili esclusivamente per il superamento di scale interne al domicilio abituale dell'utente a condizione che non siano superabili mediante l'installazione di una rampa o altre agevolazioni predisposte nel rispetto delle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà, in via preventiva, verificare la sussistenza di queste condizioni e la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e, nel caso di ausili manovrati da assistenti, che questi ultimi siano in grado di utilizzarli con perizia e sicurezza. La fornitura dell'ausilio dovrà comprendere l'assemblaggio dei componenti, il collaudo tecnico a domicilio, il rilascio del manuale d'uso in lingua italiana e un'adeguata istruzione tale da assicurare che l'utente e gli eventuali suoi assistenti siano in grado di metterlo in funzione, utilizzarlo con perizia e sicurezza e curarne la manutenzione ordinaria.	-
	18.30.10 montascale fissi con sedile	-
18.30.10.009	carrello servoscala a sedile	3.627,00 €
	trasporta la persona in posizione seduta su un sedile solidale al carrello che scorre su apposite guide. A seconda del luogo interno all'abitazione dell'assistito dove va installato, può essere predisposto per scala rettilinea o non, per pendenza costante o variabile. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto la propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.	-
18.30.10.009/1	binario rettilineo 1 mt (max 6 metri)	188,00 €
18.30.10.009/A	carrello servoscala a sedile per corsa curvilinea	6.729,00 €
18.30.10.009/2	binario curvilineo 1 mt (max 6 metri)	195,00 €

18.30.10.009/3	binario curvo al pezzo (max 4 pezzi)	420,00 €
18.30.11.003	carrello servoscala a piattaforma per corsa rettilinea	6.889,67 €
	<i>trasporta la persona seduta sulla propria carrozzina su una piattaforma solidale al carrello, predisposto per corsa rettilinea, che scorre su apposite guide. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.</i>	-
18.30.11.003/1	guida al metro (max 6 metri)	406,00 €
18.30.11.006	carrello servoscala a piattaforma per corsa non rettilinea	9.725,00 €
	<i>trasporta la persona seduta sulla propria carrozzina su una piattaforma solidale al carrello, predisposto per corsa non rettilinea (con curve o con pendenze variabili) che scorre su apposite guide. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.</i>	-
18.30.11.006/1	binario lineare (max 6 mt)	469,00 €
18.30.11.006/2	curva al pezzo (max 4 pezzi)	525,00 €
	N.B. la composizione complessiva della guida sara' autorizzata garantendo una combinazione di binari (a titolo esemplificativo: rettilinei curvilinei e curvi), il cui sviluppo non superi i metri 6	-
		-
	Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"	-
		-
	22.03 ausili per la vista	-
		-
	22.03.15 ausili per allargare il campo visivo o cambiarne l'angolazione	-
22.03.15.003	occhiali prismatici	61,97 €
	<i>dispositivi che non correggono difetti della vista ma regolano l'angolazione del campo visivo consentendo all'assistito una corretta visione dalla posizione supina (es. per leggere o per guardare la televisione); prescrivibili esclusivamente ai soggetti di cui agli art. 3 e 4 della legge 3 aprile 2001.</i>	-
		-
		-
		-
		-
		-
	24.18 ausili per assistere e/o sostituire funzioni di braccia e/o mani e/o dita	-
	<i>dispositivi che consentono agli assistiti di manipolare oggetti con l'uso di accorgimenti funzionali che suppliscono alla impossibilità di utilizzare normalmente le braccia e le mani o le dita.</i>	-
	<i>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni alle funzioni motorie e all'uso delle mani e degli arti superiori.</i>	-
24.18.15.003	caschetto funzionale	220,00 €
	<i>da indossarsi o fissarsi al capo con apposite cinghie e provvisto di un bastoncino funzionale e di un sistema per fissare gli oggetti da utilizzare nelle attività richieste; indicato per le persone con compromissioni di varia entità, ma che dispongono di un sufficiente controllo della testa.</i>	-
24.18.15.006	impugnatura funzionale	182,25 €
	<i>impugnatura, con eventuali cinghiette di fissaggio o di alloggiamento a forma di tasca (o con sistema di fissaggio) per strumenti di lavoro vari.</i>	-
	24.21 ausili per raggiungere e prendere altri oggetti (distanti)	-
	<i>dispositivi che consentono di afferrare oggetti posti in posizioni non raggiungibili rispetto alle capacità motorie dell'assistito.</i>	-
	<i>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni alle funzioni motorie.</i>	-

24.21.03.003	pinza prensile manuale	20,00 €
	<i>bastone provvisto ad una estremità di una pinza ad azionamento meccanico per afferrare e manipolare oggetti a distanza, comandabile tramite un'impugnatura collocata sull'estremità opposta.</i>	-
24.21.03.006	pinza prensile manuale con supporto antibrachiale	50,00 €
	<i>l'ausilio dispone di una ampia impugnatura con supporto antibrachiale che incrementa il sostegno e la stabilità della presa; in genere, le leve sono rivestite in gomma e sono orientabili in senso orizzontale e verticale.</i>	-

DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Direttore Generale
USL Umbria2 Terni
aslumbria2@postacert.umbria.it

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____, residente a _____
Via _____ n. _____ Cap _____,
in qualità di legale rappresentante della _____ (NB: indicare
la ragione sociale) di cui di seguito si riportano i seguenti dati:

- Indirizzo: _____
- Partita iva/codice fiscale: _____
- Indirizzo PEC: _____

CHIEDE DI PARTECIPARE

***all'Avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzato all'acquisizione di
manifestazioni di interesse per la fornitura di ausili/protesi DPCM 2017 di cui al
protocollo numero _____ del _____,***

E A TALE FINE MANIFESTA

**il proprio interesse e disponibilità a fornire gli ausili e protesi indicati nel documento
allegato n. 1) all'Avviso in questione alle tariffe massime transitorie ivi indicate,
relativamente a tutte le Classi di dispositivi per l'ambito di menomazione di riferimento.**

Data _____

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Allega:

1. copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

**Prot. n. 16362
del 21/01/2025**

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ADESIONE AL TARIFFARIO TRANSITORIO AZIENDALE PER AUSILI
E PROTESI CONTENUTI NEL DPCM 2017.**

Si rende noto che, a seguito Decreto Ministeriale 25 novembre 2024 recante "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27-12-2024, concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, è stata stabilita:

- una variazione della tariffa di molte prestazioni di assistenza protesica su misura, di cui all'Allegato 5 – elenco 1 DPCM LEA, rispetto a quanto precedentemente stabilito con il Decreto del 23 giugno 2023;
- la modifica della data di entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza protesica, individuando la data del 30 dicembre 2024;
- l'indicazione per la gestione delle prescrizioni emesse fino al 29 dicembre 2024 sulla base del vecchio nomenclatore che, per l'assistenza protesica, si riferisce a codici e prestazioni contenute nel citato Decreto del Ministero della Salute 27 agosto 1999, n. 332.

Con DGR n. 1266 del 30/12/2024 è stato dato mandato alle Aziende USL della Regione Umbria, al fine di evitare interruzioni di servizio ai cittadini aventi diritto, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica per i dispositivi protesici considerati su misura ai sensi della previgente disciplina ex D.M. 332/1999, di individuare modalità transitorie e univoche per la fornitura di tali dispositivi, utilizzando, ove possibile, le previgenti tariffe, eventualmente anche ricorrendo a specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita, in analogia alle disposizioni previste per i dispositivi monouso di cui all'Allegato 11, articolo 1, comma 3 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Umbria, questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse all'adesione al Nomenclatore Transitorio aziendale per la fornitura di ausili e protesi indicati **nell'allegato 1** al presente avviso, che si allega a formare parte integrante e sostanziale dello stesso;

Come noto, invero, l'entrata in vigore del sopra richiamato Decreto "assicurerà su tutto il territorio nazionale la piena erogazione dei nuovi LEA, permettendo di superare le disomogeneità assistenziali tra i cittadini, che potranno finalmente usufruire in ogni area della Nazione di prestazioni al passo con le innovazioni medico scientifiche per la specialistica ambulatoriale e per la protesica".

Puntozero s.c.a.r.l. è stata per l'appunto incaricata di procedere ad attivare delle procedure di gara in forma centralizzata, finalizzate ad individuare gli operatori economici affidatari delle singole forniture.

Per gestire il periodo di transizione e fornire un servizio necessario, quale la fornitura degli ausili e protesi agli aventi diritto, nelle more dell'espletamento delle citate procedure pubbliche di acquisto

regionali, è stato elaborato un Nomenclatore transitorio aziendale di riferimento con tariffe definite per buona parte degli ausili e protesi previsti negli elenchi 2A e 2B del DPCM 12 gennaio 2017.

Il suddetto Nomenclatore transitorio aziendale è stato elaborato dal Gruppo Tecnico di medici specializzati nominato con DDG n. 1345 del 7/11/2023 dell'AUSL Umbria n. 1, successivamente condiviso e validato da parte del Servizio SAAP dell'AUSL Umbria n. 2, sulla base di un'indagine di mercato ed in rapporto ai tariffari ufficiali già utilizzati in altre Regioni.

Si precisa che il Nomenclatore transitorio aziendale non comprende ausili e protesi la cui fornitura è garantita da rapporti contrattuali in essere e fino alla durata dei contratti stessi. Alla scadenza dei contratti in argomento, gli ausili e protesi in questione andranno a confluire nel Nomenclatore transitorio aziendale, qualora ancora vigente.

In rapporto a tutto quanto sopra esposto **con il presente Avviso si richiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse a fornire gli ausili e protesi indicati nel documento allegato 1) alle tariffe massime ivi indicate relativamente a tutte le Classi di dispositivi per l'ambito di menomazione di riferimento.**

Possono manifestare interesse gli operatori economici iscritti nell'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili di cui all'elenco 1), dell'allegato 1) del DM 332/99 istituito con DGR n. 332 del 23/03/2015 o che vi saranno iscritti nel periodo di vigenza dell'allegato Nomenclatore transitorio aziendale.

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere la manifestazione di interesse relativa agli **ausili indicati nel documento allegato n. 1**, entro le ore **12:00** del giorno **29/01/2025** esclusivamente all'indirizzo PEC **aslumbria2@postacert.umbria.it**, utilizzando obbligatoriamente il **modello allegato n. 2.**

Gli operatori iscritti all'elenco regionale dopo la data di scadenza del presente avviso potranno presentare istanza per tutta la durata di vigenza del nomenclatore transitorio.

Si evidenzia che resta confermata la possibilità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, DPCM 12 gennaio 2017, per i casi di dispositivi appartenenti a una delle tipologie descritte nell'allegato A, ma con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione stessa. In tal caso, "l'Azienda sanitaria autorizza la fornitura. L'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito".

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Ausili e Protesi dell'AUSL Umbria n. 2 – Tel. 0744/204836 dalle ore 11,00 alle ore 13,30 di tutti i giorni escluso sabato e festivi.

Terni, lì 21/01/2025.

F.to Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr. Nando Scarpelli)

F.to Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Piero Carsili)

Allegato 1

CODICE	ELENCO N. 2 A	TARIFFA TRANSITORIA
	AUSILI DI SERIE	-
	che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato	-
	<i>I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE</i>	-
		-
	Classe 06 "Ortesi e protesi"	-
		-
	06.03 ortesi spinali	-
	06.03.09 ortesi toraco-lombo-sacrali (TLSO)	-
		-
06.03.09.113	busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare (dispositivo di serie)	247,42 €
		-
	06.06 ortesi per arto superiore	-
	06.06.06 ortesi per mano (HO)	-
		-
	doccia rigida per mano:	-
	<i>costituita da una valva di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico, rivestimento in tessuto ipoallergenico.</i>	-
06.06.06.003	con dita estese	139,69 €
06.06.06.006	con dita in flessione	140,41 €
		-
	06.12 ortesi per arto inferiore	-
	06.12.06 ortesi per caviglia - piede (AFO)	-
	ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:	-
06.12.06.024	bassa	77,15 €
06.12.06.030	alta (tipo molla di Codivilla modificata con allineamento digitale)	77,15 €
	<i>ortesi indicata per gli assistiti con atteggiamenti del piede in equino (cadute flaccide, equinismi spastici) a causa di paralisi centrali e periferiche; in genere, è costituita da una struttura in polipropilene a bordi smussati o arrotondati, supporto plantare con sostegno completo; morbida imbottitura per polpaccio con cinturino a chiusura tipo velcro alla presa di polpaccio; modificabile a caldo.</i>	-
06.12.06.033	con valve laterali e mediali (tipo Peromed)	102,47 €
	<i>ortesi peroneale per assistiti con paresi parziale o totale dei muscoli peronei; stabilizza il piede con atteggiamento ciondolante</i>	-
06.12.06.021	a molla interna con rivestimento in cuoio	75,15 €
06.12.06.018	ortesi dinamica a 1/2 spirale in carbonio per articolazione tibio-tarsica	570,50 €
	ortesi di posizione per piede torto:	-
06.12.06.051	tipo Bebox	225,86 €
	<i>indicato per il trattamento delle malformazioni congenite del piede nella prima infanzia (metatarso varo, piede varo o valgo, piede talo e talo valgo, ecc.); la parte anteriore è separata dalla posteriore grazie a un doppio snodo sferico registrabile in prono-supinazione e abdu-adduzione; di facile applicabilità è una possibile alternativa all'uso di prodotti termoplastici e/o a gessi.</i>	-
		-
	06.12.09 ortesi per ginocchio (KO)	-
06.12.09.036	ortesi dinamica di ginocchio per controllo delle patologie da <i>genus recurvatum</i>	513,71 €

	<i>conformata anatomicamente, provvista di sistema d'ammortizzamento progressivo per attenuare l'impatto tra le superfici articolari del ginocchio durante la deambulazione in corrispondenza dell'ultima fase dell'estensione.</i>	-
	06.12.15 ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione) (HO)	-
06.12.15.027	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con divaricatore predisposto, fissa a telaio	246,17 €
06.12.15.030	ortesi bacino-coscia, con divaricatore fisso a cuscino o mutandina	75,62 €
06.12.15.015	ortesi bacino-coscia, con telaio di plastica e metallo (tipo Milgram o Ferrara)	98,43 €
	<i>indicato per la stabilizzazione delle anche nei bambini a seguito di lussazione, sublussazione o di quadri displasici in genere; devono essere possibili regolazioni che consentano l'adeguamento del divaricatore al bambino nel periodo di uso previsto e le cosce non devono bloccarsi in modo rigido, ma compiere piccoli movimenti entro una zona di sicurezza; le caratteristiche elastiche dell'ortesi permettono di mantenere le teste femorali centrate nella sede naturale in modo energico, ma non aggressivo.</i>	-
06.12.15.018	ortesi bacino-coscia, con telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)	113,80 €
06.12.15.021	ortesi bacino-coscia, con barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili	741,00 €
	<i>la ortesizzazione di tipo FAB (Foot Abduction Brace) consiste in una coppia di scarpe o sandaletti in pellame morbido aperti sul davanti, fissabili al piede con cinghie regolabili e asportabili unite da una barretta rigida mediante una clip inserita nel tacco in modo da facilitare la calzatura del sistema; può definirsi anche tutore Dennis Brown; si utilizza in caso di applicazione del metodo Ponseti per il trattamento del piede torto. Le caratteristiche dell'ortesi sono indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.</i>	-
		-
	ortesi bacino-coscia monolaterale (esclusa la gamba e il piede) a valva:	-
06.12.15.039	articolata all'anca con arresto	594,00 €
06.12.15.042	articolata all'anca con arresto e articolazione supplementare per adduzione, registrabile	676,83 €
		-
	06.12.18 ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede (HKAFO)	-
06.12.18.018	ortesi statico dinamica per arti inferiori (HGO -Hip Guidance Orthosis- o Parawalker)	982,00 €
	<i>dispositivo indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un soddisfacente controllo della parte superiore del corpo; il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana di cui l'ausilio è dotato un movimento alternato nella direzione desiderata. E' costruito con componenti predisposti che devono essere preventivamente individuati in base alle misure rilevate direttamente sull'assistito per poterli successivamente applicare con efficacia e prima di procedere all'acquisto. Caratteristiche: struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi, appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate su cuscinetti.</i>	-
		-
	06.33 calzature ortopediche	-
06.33.07.009	scarpa tipo Ipos	206,14 €
	<i>con correzione fissa in abduzione (circa 6° o più) per minori con piede torto di tipo metatarso varo; dotata di una suola in gomma antiscivolo.</i>	-
06.33.07.009A	Calzature ortopediche di serie: PIEDE DIABETICO (dal 36 al 46)	230,00 €
07.33.07.009B	Calzature ortopediche di serie: PEDIATRICA (dal 25 al 35)	140,00 €
08.33.07.009C	Calzature ortopediche di serie: PATOLOGIE NEUROLOGICHE/TUTORE (dal 25 al 46)	230,00 €
		-
	Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"	-
		-
	12.22 carrozzine	-

	ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina di tipo superleggera sono: a) il sistema di seduta con sedile e schienale (entrambi in materiale lavabile), spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta manuale; c) le ruote grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, posteriori fisse ed estraibili [asse di rotazione vincolato al telaio anche se regolabile in varie posizioni]; anteriori piroettanti; ruote di transito per passaggi stretti; ruotine anti-ribaltamento. Particolarmente importante è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta negli abituali <i>range</i> in uso. La carrozzina deve essere compatibile con l'ambiente in cui deve essere utilizzata (rispetto a porte, spazi di passaggio e di rotazione, arredamento, pendenze, ecc.) e il fornitore dovrà assicurare il perfetto assemblaggio della carrozzina, regolarne l'assetto in modo accurato secondo le indicazioni della prescrizione e garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'assistito sia in grado di curarne l'ordinaria manutenzione.	-
	12.22.03 carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori	360,53 €
12.22.03.009	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera	1.701,56 €
	<i>indicata per persone non deambulanti, persone per le quali la deambulazione, specie all'esterno dell'abitazione, sia clinicamente sconsigliata, ma che svolgono una intensa attività esterna ed un intenso uso quotidiano, quando sia necessaria la massima leggerezza e una facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido, b) struttura in materiali compositi o alluminio o leghe superleggere, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe con appoggiapiedi unico o separato, f) spondine proteggibili, g) peso massimo in configurazione standard Kg 13 (nelle misure per adulti), h) ruotina anti-ribaltamento, i) ruotine per passaggi stretti, l) assetto personalizzabile tramite semplice regolazione del sistema di seduta (variazione di posizione e di inclinazione rispetto al telaio) oppure delle ruote (spostamento del perno delle ruote posteriori, spostamento delle forcelle delle ruote anteriori, regolazione dell'inclinazione delle forcelle).</i>	-
12.22.03.012	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera	1.685,93 €
	<i>le componenti e la struttura di questo tipo di carrozzina sono le stesse descritte al codice precedente ad eccezione della presenza del telaio pieghevole; indicata quando è necessario disporre del minimo ingombro ad ausilio chiuso (o per frequenti necessità di trasporto del dispositivo in spazi limitati ad es, in auto).</i>	-
		-
	12.22.18 carrozzine manovrabili solo dall'accompagnatore	-
12.22.18.012	carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile	2.161,56 €
	<i>indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali fino al limite della statica eretta). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta (o appoggia-nuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione, c) profondità e larghezza della seduta regolabile, d) fiancate o spondine, in genere, imbottite sul lato interno (comunque di materiale morbido) e braccioli regolabili in altezza e inclinazione, e) due ruote fisse medie (oppure grandi), con freni azionabili dall'accompagnatore, f) due ruote piroettanti, g) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabili in altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili.</i>	-
	NOTA BENE: per assistiti con problematiche posturali particolarmente critiche, andrà valutata l'alternativa di ricorrere ad un sistema di postura modulare composto di sedute e sistemi di seduta costruite su misura (cod. 18.09.21), montati su una base di mobilità basculante (cod. 12.27.04.003 - 006).	4.740,00 €
	aggiuntivi prescrivibili per carrozzina a spinta con telaio basculante	-
12.22.91.315	divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile	106,71 €
12.22.91.318	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	812,00 €
12.22.91.321	appoggiatesta (o appoggia-nuca) con movimento di traslazione laterale	286,80 €
		-
12.22.18.015	carrozzina bariatrica max kg 160	580,00 €

	<i>ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, appoggiatesta in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore. La prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto.</i>	-
12.22.18.015/1	carrozzina bariatrica max Kg 220	737,50 €
	<i>ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, appoggiatesta in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore. La prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto.</i>	-
12.22.18.015/2	carrozzina bariatrica max kg 300	1.685,00 €
	<i>ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, appoggiatesta in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore. La prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto.</i>	-
	NOTA BENE: l'indicazione alla prescrizione della carrozzina bariatrica è riservata agli assistiti con obesità di classe 2 e 3 [IMC (BMI) da 35 a 40 e > 40] o con valori superiori a 102 cm di circonferenza addominale (Waist Girth) nell'uomo e 90 cm nella donna.	-
12.22.18.018	carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale)	3.438,80 €
	<i>ausilio appositamente realizzato per gli assistiti affetti da disordini del movimento in ipertono estensorio, con sistemi di reazione dinamica (schienale, seduta, appoggiatesta) per assorbire con una risposta fluida i movimenti violenti, incontrollati e improvvisi; riduce l'intensità della spasticità e le pressioni da contatto dell'utente, garantisce la stabilità posturale, il miglioramento degli aspetti funzionali e la capacità fonatoria e/o respiratoria. Telaio in lega leggera ad altissima resistenza, schienale abbattibile e ammortizzante mediante molle a gas, basculamento in continuo mediante molle a gas di intensità programmabile, appoggiatesta ammortizzante in estensione dall'angolo del ginocchio, regolazione in altezza della pedana con protezione dei polpacci, routine di stabilità anti-ribaltamento, dotato di idoneo sistema di bretellaggio della persona (da selezionare in base alle esigenze e alle preferenze dell'assistito), manici di spinta regolabili in altezza e inclinazione, dotata di freni.</i>	-
	NOTA BENE: le misure variabili da selezionare in relazione alle esigenze del singolo utente devono essere dettagliatamente indicate nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto .	-
	aggiuntivi prescrivibili per carrozzina dinamica	-
12.22.91.609	pedane separate con meccanismo di flessione estensione ammortizzante	570,00 €
12.22.91.612	sostegno e posizionamento del piede (cavigliera)	84,00 €
12.22.91.615	appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito	321,00 €
12.22.91.618	appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica)	247,83 €
		-
	Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"	-
		-
	18.09 ausili per la posizione seduta	-
	18.09.39 sistemi di postura modulari	-

	ausili di fabbricazione continua o di serie , personalizzabili in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica. Adattati al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione seduta, realizzando gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, prevenire l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane. In abbinamento con la base di mobilità basculanti (cod. 12.27.04.003 - 006) come alternativa di serie ai sistemi di seduta speciali costruiti su misura o moduli posturali (cod. 18.09.21 da 009 a 024) ; possono essere applicati anche alle normali carrozzine manuali o elettroniche in sostituzione delle relative componenti standard.	-
	L'architettura dell'ausilio risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti deve adattarsi con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenerne agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicurarne adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane, garantire all'assistente un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti. Se il sistema di postura è prescritto per l'installazione su una carrozzina o altra base di mobilità prevista, occorrerà assicurare la perfetta compatibilità tra i due ausili nonché l'efficiente manovrabilità della carrozzina così adattata specialmente nel caso di spinta e guida autonoma dell'assistito. Il fornitore dovrà garantire ogni istruzione necessaria perché l'assistito sia capace di curare l'ordinaria manutenzione e di effettuare le regolazioni fondamentali.	-
	indicazioni: assistiti con estese limitazioni motorie associate a importanti problematiche posturali, in relazione a deformità già presenti o all'esigenza di prevenire lo sviluppo di deformità. NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente quando le esigenze posturali degli assistiti non sono risolvibili con i cuscini antidecubito (cod. 04.33.03).	-
18.09.39.003	modulo posturale per capo	360,52 €
18.09.39.006	modulo posturale per bacino	740,44 €
18.09.39.009	modulo posturale per tronco	1.235,33 €
18.09.39.012	modulo posturale per tronco/bacino	1.946,05 €
	aggiuntivi prescrivibili	-
18.09.91.003	divaricatore imbottito, regolabile e estraibile	102,39 €
18.09.91.006	regolazione laterale del divaricatore	41,84 €
18.09.91.012	cinghia pettorale imbottita	125,03 €
18.09.91.015	cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento	104,87 €
18.09.91.018	cinghia a bretellaggio imbottita	103,87 €
18.09.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione	323,95 €
18.09.91.039	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione	660,00 €
18.09.91.042	cinturini fermapiè (coppia)	17,95 €
18.09.91.045	fermatallone (coppia)	46,16 €
18.09.91.051	tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione	192,16 €
		-
	Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"	-
		-
	22.03 ausili per la vista	-
		-
	22.03.03 filtri ottici assorbenti	-
	indicazioni: soggetti classificati agli art. 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138; le persone affette da nistagmo, i minori di anni 18 affetti da ambliopia, le persone affette da patologia rara certificata.	-
22.03.03.006	filtro in plastica bloccante la luce blu ed altre radiazioni (a ridurre le cause di abbagliamento)	61,97 €
	indicato per assistiti affetti da: cataratta, degenerazione maculare, afachia, retinopatia diabetica, glaucoma, albinismo, distrofia corneale, retinite pigmentosa, ecc. che necessitano di foto protezione. Possono essere prescritti in abbinamento a sistemi ipercorrettivi di lettura (cod. 22.03.09.006 e .009) per incrementare il contrasto e migliorare la percezione dei dettagli. Si dividono in base al taglio della luce misurato in nanometri controllati. La individuazione del filtro idoneo risulta soggettiva e per questo motivo deve essere indicata nella prescrizione specialistica. I filtri sono disponibili anche in versione polarizzata per interno (65%, esclusi i 550 e 585 nm) e per esterno (85%).	-

22.03.03.009	filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale: (da 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8)	3,92 €
	<i>indicato per il trattamento di assistiti affetti da ambliopie, diplopie temporanee e strabismi, costituito da un foglio di PVC trasparente ed autoadesivo da ritagliare adattandolo alla forma della lente dell'occhio fissante (di circa 1 mm in meno della misura della lente); la graduazione necessaria (tra quelle indicate) deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione.</i>	-
22.03.03.012	Clip-on	10,33 €
	<i>da utilizzarsi per montare filtri in plastica da sovrapporre alle lenti degli occhiali se richiesto nella prescrizione specialistica</i>	-
		-
	22.06 ausili per l'udito	-
	dispositivo medico esterno, indossabile, avente la funzione di amplificare e/o di compensare qualitativamente e quantitativamente il deficit uditivo conseguente ad esiti di patologie congenite o acquisite. Possono essere di tipo analogico o a tecnologia digitale, possono avere configurazione retroauricolare o ad occhiale e devono disporre di almeno due controlli tra i seguenti: controllo sui toni gravi; controlli sui toni acuti; controllo del <i>peak-clipping</i> ; controllo automatico di guadagno in ingresso; controllo automatico di guadagno in uscita; pre-regolazione del guadagno; pre-regolazione dell'uscita massima. Tutti i dispositivi devono disporre del controllo di volume e dell'ingresso audio e/o della bobina telefonica. Tutti gli ausili elencati, se per via aerea, vanno applicati con auricolare su misura previa rilevazione dell'impronta del C.U.E oppure con auricolare standard nei sistemi <i>open</i> . Tutti i dispositivi classificati possono o meno incorporare mascheratori per acufeni.	-
	Indicazioni: i livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione sono: per gli assistiti maggiori di anni 18, ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 dB HL nell'orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz; viceversa, per i minori di anni 18, il diritto alla protesizzazione non prevede limiti di riferimento. In entrambi i casi sono escluse le cofosi. NOTA: terminata la fase medico-diagnostica della prescrizione, il tecnico audioprotesista applica e adatta gli ausili alle esigenze soggettive dell'assistito. Sarà cura dello specialista la verifica della corrispondenza alla prescrizione degli ausili forniti.	-
	22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale	-
22.06.09.003	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 1	545,69 €
	<i>potenza massima di picco, pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.09.006	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 1	545,69 €
	<i>potenza massima pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
22.06.09.009	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 2	545,69 €
	<i>potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.09.012	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 2	545,69 €
	<i>potenza massima superiore a 100 dBF. Guadagno di picco superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
	22.06.15 apparecchi acustici retroauricolari	-
22.06.15.003	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1	621,71 €
	<i>potenza massima di picco pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.15.006	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 1	621,71 €
	<i>potenza massima di picco pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
22.06.15.009	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2	621,71 €
	<i>potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0</i>	-
22.06.15.012	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 2	621,71 €
	<i>potenza massima di picco, superiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9</i>	-
22.06.15.018	apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri-verbali)	1.150,00 €

	caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonico direzionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C ³). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti minori di anni 18 per i quali l'erogazione comporta il pieno superamento del deficit sensoriale nell'ambito del percorso riabilitativo (sono criteri preferenziali di selezione: scolarizzazione, compliance, presenza del sostegno della famiglia, partecipazione alla vita attiva) .	-
22.06.15.021	apparecchio retroauricolare digitale	787,00 €
	caratteristiche - programmi di amplificazione: da 2 a 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 2 a 4; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: minimo 2 dB; gestione del feedback. in fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche, si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C ³). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze. Indicazioni: assistiti adulti ed anziani che raggiungono il livello di perdita uditiva prevista .	-
	PRESTAZIONI: L'audioprotesista applica i dispositivi aggiudicati in base al consueto protocollo professionale strutturato in cinque fasi: prove preliminari atte a individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello più adatto; rilevamento impronta del c.u.e. che comprende: osservazione otoscopica preliminare al rilevamento dell'impronta; posizionamento di un sistema di protezione del timpano, introduzione del materiale adatto ed estrazione del calco ottenuto; nuova osservazione otoscopica del condotto per la verifica della pervietà - adattamento che comprende: verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero della scelta; regolazione del dispositivo per raggiungere il massimo risultato di intellegibilità e comfort possibile; controllo dell'auricolare ed eventuali modifiche per ottimizzare l'adattamento; controllo finale del risultato mediante prove "in vivo" - addestramento ed assistenza iniziale (o dopo una sostituzione) che comprende: istruzione all'uso dell'apparecchio mediante esercizi che la persona deve svolgere; comunicazione delle modalità da seguire per una efficace e corretta abitudine all'uso (da esigere dal fornitore anche nel caso di sostituzione delle componenti esterne degli impianti cocleari e la verifica della relativa funzionalità) - follow-up che comprende: verifica della taratura iniziale del dispositivo dopo le prime esperienze d'uso a 2 e 4 settimane dalla protesizzazione; verifica dell'adattamento e delle tarature successive a 6 e 12 mesi di tempo.	-
	accessori per applicazione via aerea prescrivibili	-
22.06.91.103	auricolare in materiale rigido	40,00 €
22.06.91.106	auricolare in materiale morbido	37,54 €
	accessori per applicazione via ossea prescrivibili	-
22.06.91.109	archetto monoaurale o binaurale	19,62 €
22.06.91.115	vibratore bipolare o tripolare	64,92 €
22.06.91.121	cavetto bipolare o tripolare	7,18 €
CODICE	ELENCO N. 2 B	TARIFFA TRANSITORIA
	AUSILI DI SERIE pronti per l'uso	-
	<i>I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE</i>	-
		-
	Classe 04 "Ausili per terapie personali"	-
	04.06 ausili per terapia circolatoria	-
	04.06.06 calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva)	-

	dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica. NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg.	-
04.06.06.021	calotta piede	110,00 €
04.06.06.021/A	calotta piede	87,50 €
04.06.06.024	gambaletto [corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm)]	79,17 €
04.06.06.024/A	gambaletto [corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm)]	62,17 €
04.06.06.027	calza alla coscia	145,00 €
04.06.06.027/A	calza alla coscia	96,67 €
04.06.06.030/A	monocollant con mutanda [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	86,67 €
04.06.06.030	monocollant con mutanda [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	122,50 €
04.06.06.033/A	collant [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	129,00 €
04.06.06.033	collant [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	130,00 €
	La scelta delle taglie e delle misure di ciascun codice, la scelta del tipo "a punta aperta" o "punta chiusa" e l'individuazione della classe di compressione deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione per garantire la piena adattabilità del dispositivo e l'efficacia del trattamento e per consentire l'acquisto dei modelli adeguati alle esigenze della persona.	-
04.06.06.036/A	manica dall'ascella al polso	56,75 €
04.06.06.039/A	manica con spallina	103,33 €
04.06.06.042/A	bracciale (con guanto unito o separato)	123,00 €
04.06.06.045/A	guanto completo al polso	96,75 €
04.06.06.048/A	guanto a dita libere	55,67 €
04.06.06.036	manica dall'ascella al polso	111,17 €
04.06.06.039	manica con spallina	-
04.06.06.042	bracciale (con guanto unito o separato)	148,17 €
04.06.06.045	guanto completo al polso	124,33 €
04.06.06.048	guanto a dita libere	61,33 €
	NOTA - La scelta delle specifiche misure di ciascun codice e l'individuazione della classe di compressione deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione per garantire la piena adattabilità del dispositivo e l'efficacia del trattamento e per consentire l'acquisto dei modelli adeguati alle esigenze degli assistiti. E' prevista la prescrizione combinata delle maniche e dei guanti qualora lo specialista intenda sottoporre l'intero arto alla terapia compressiva.	-
		-
	04.08 indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo	-
	ortesi elastiche dinamiche funzionali:	-

04.08.03.003	kit per anca e tronco	1.073,60 €
04.08.03.006	kit per tronco e arto superiore	1.614,60 €
04.08.03.006/A	kit per braccio	670,00 €
05.08.03.006/b	kit per spalla	1.140,00 €
04.08.03.009	kit per anca e arto inferiore	1.096,00 €
04.08.03.009/A	kit per gamba	1.195,67 €
	<i>indicazioni: per ottenere correzioni dinamiche dello schema motorio (del controllo posturale, della locomozione, della manipolazione) di assistiti con esiti di paralisi cerebrale infantile e sindromi atassiche congenite o acquisite. NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente nel quadro di progetti riabilitativi individuali elaborati da Centri specificamente individuati dalle Regioni.</i>	-
		-
		-
	04.24 ausili per test fisici e biochimici	-
	04.24.09 misuratori di pressione	-
04.24.09.003	misuratore di pressione parlante	51,43 €
	04.24.12 ausili per analisi del sangue	-
04.24.12.003	misuratore della glicemia parlante	38,00 €
	04.24.24 termometri	-
04.24.24.003	termometro sonoro	19,67 €
		-
	04.33 ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)	-
	ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di livellamento). Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua.	-
	Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea. A fronte di un rischio medio-basso potranno essere sufficienti ausili a media prevenzione; quando il rischio è elevato o molto elevato - o nel caso in cui una lesione sia già in atto - saranno necessari ausili ad alta prevenzione. Per un adeguato programma di prevenzione delle lesioni in persone ad elevato rischio può essere necessaria la fornitura combinata di un materasso e di un cuscino antidecubito.	-
04.33.06.015/1	materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (solo materasso)	30,00 €
	04.48.21 tavolo inclinabile per statica	-
	ausilio che, a seconda delle necessità individuate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipè, consente il raggiungimento della postura eretta gradualmente (statica prona, statica supina) oppure direttamente dalla postura seduta (statica eretta). Le statiche prona e supine sono costituite da un telaio con base a terra che sorregge un piano o un sistema di sostegni ad inclinazione variabile su cui l'assistito viene posizionato. Le statiche erette sono costituite da un telaio su cui l'assistito può posizionarsi per passare direttamente dalla postura seduta alla postura eretta. Tutti gli ausili elencati dovranno essere dotati di sistemi che consentono un adeguato, corretto e sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei (braccia, tronco, bacino, gambe e piedi). Dotati di tavolo da lavoro e per appoggio degli arti superiori, eventualmente ad altezza e inclinazione regolabile. Dotati di fermatalloni e apposito cinturino ferma piedi. Nel caso di regolazione servoassistita della verticalizzazione, dovranno essere dotati di dispositivo di sicurezza manuale per il ritorno in posizione di partenza.	-
	Indicazioni: soggetti con gravi disabilità motorie in cui è prescritta la necessità di raggiungere e/o di mantenere per un certo lasso di tempo durante la giornata la postura eretta, prona e supina. Controindicazioni: assistiti con complicazioni ortopediche (fratture in via di guarigione, osteoporosi avanzate) o contratture importanti di anca o di ginocchio. Durante l'utilizzo è consigliato monitorare le persone con problemi respiratori e circolatori per prevenire malori. NOTA BENE: nel caso di utilizzo di assistiti in età evolutiva, la prescrizione dovrà indicarne con precisione e accurato livello di dettaglio la configurazione e il dimensionamento prima di procedere all'acquisto.	-
04.48.21.003	stabilizzatore per statica prona/eretta	1.476,00 €

	<i>dotato di elementi di sostegno regolabili per tronco, bacino, arti inferiori e piedi.</i>	-
04.48.21.006	stabilizzatore per statica prona/eretta per assistiti in età evolutiva	765,66 €
04.48.21.009	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito	984,00 €
	<i>struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana, di sostegno pettorale e di supporti per le ginocchia imbottiti e regolabili.</i>	-
04.48.21.012	stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo	1.790,20 €
	<i>struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei che consente l'accesso dell'assistito e il posizionamento autonomo è governato da un motore elettrico a bassa tensione.</i>	-
04.48.21.015	stabilizzatore mobile per statica eretta	2.525,80 €
	<i>struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza, che consente il mantenimento della postura eretta ed, al contempo, permette una mobilità autonoma per mezzo di due ruote grandi per autospinta dotate di freni oppure dotato di quattro o più ruote piroettanti di cui almeno due dotate di freno che permettono una deambulazione sorretta ed assistita.</i>	-
04.48.21.018	stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile a frizione	2.499,74 €
	<i>telaio in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale. Dotato di piano di appoggio, imbottito e rivestito di materiale lavabile e preferibilmente ignifugo e di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; dotato di appoggiatesta; tavolo con incavo avvolgente regolabile per l'appoggio degli arti superiori; appoggiapiedi regolabile in altezza; la base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, in genere, tutte dotate di freno.</i>	-
	aggiuntivi prescrivibili	-
04.48.91.009	regolazione della prono-supinazione del piede (coppia)	109,09 €
04.48.91.012	regolazione intra ed extra rotazione del piede (coppia)	94,48 €
04.48.91.015	regolazione della flessione-estensione del piede (coppia)	103,35 €
04.48.91.018	regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore	342,00 €
04.48.91.030	quattro ruote piroettanti con diametro minimo 80 mm, di cui due almeno con freno (non per 04.48.21.015 e 018)	62,54 €
04.48.91.033	regolazione manuale della verticalizzazione mediante vite senza fine a manovella o a volantino	246,97 €
04.48.91.036	regolazione servoassistita della verticalizzazione mediante pistone oleodinamico o a gas	246,97 €
04.48.91.039	regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione	1.063,57 €
04.48.91.042	sistema di movimentazione per gli spostamenti autonomi in posizione eretta mediante motore elettrico a bassa tensione	3.167,20 €
04.48.91.045	sostegni per arto superiore (coppia)	181,91 €
04.48.91.048	divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito)	139,25 €
	NOTA BENE: Alcuni tra gli elementi aggiuntivi sopra descritti sono già presenti nella configurazione "base" degli stabilizzatori. La prescrizione deve indicarli con precisione per consentirne la selezione e l'acquisto nella configurazione definitiva prescelta per l'uso.	-
		-
	Classe 06 "Ortesi e protesi"	-
		-
	06.06 ortesi per arto superiore	-
		-
	06.06.03 ortesi per dita (FO)	-
06.06.03.003	ortesi per la distensione delle tre articolazioni digitali	73,11 €
06.06.03.006	ortesi per la flessione dell'articolazione digitale media	43,52 €
06.06.03.009	ortesi per l'estensione dell'articolazione intermedia di un dito	50,59 €
06.06.03.012	ortesi per la distensione di un dito	46,40 €
	06.06.06 ortesi per mano (HO)	-
06.06.06.003	ortesi rigida per mano	123,83 €
06.06.06.006	ortesi dinamica per la distensione delle dita lunghe e del pollice	79,93 €

06.06.06.009	ortesi dinamica per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	60,78 €
06.06.06.012	come sopra, per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe	65,30 €
06.06.06.015	ortesi dinamica per l'estensione dell'articolazione radio-carpica e delle cinque dita (paresi del radiale)	91,99 €
	06.06.19 ortesi per gomito-polso-mano (EWHO)	-
06.06.19.003	ortesi rigida per gomito e polso	175,84 €
06.06.19.006	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso rigido	206,03 €
06.06.19.009	ortesi articolata con flessione estensione regolabile per gomito e polso regolabile	337,08 €
		-
	06.30 protesi non di arto	-
		-
	06.30.18 protesi mammarie	-
06.30.18.003	protesi mammaria esterna provvisoria	15,50 €
	atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico; nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre.	-
06.30.18.006	protesi mammaria esterna definitiva	133,20 €
	atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisiologico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergico, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).	-
06.30.18.009	protesi mammaria esterna parziale	141,67 €
	dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti "segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto).	-
		-
	Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"	-
		-
	09.06 ausili da indossare per la protezione del corpo	-
		-
	09.06.03 ausili per la protezione della testa	-
09.06.03.003	caschetto di protezione	130,00 €
	realizzato in tessuto lavabile (o in microfibra) e imbottito (in genere, di schiuma di silicone, espanso a cellula chiusa o altri materiali morbidi), completo di soggolo di fissaggio; indicato per proteggere il capo da urti accidentali in assistiti neuropatici privi o a ridotto controllo muscolare autonomo e per utenti a rischio di atteggiamenti autolesionistici.	-
		-
	09.06.24 ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo	-
	tessuto filato in fibroina di seta	-
	la scelta della taglia (0/3 - 3/6 mesi) deve essere indicata nella prescrizione in relazione alle misure e alle dimensioni dell'assistito. Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (RN0570 - epidermolisi bollosa - RNG070 - ittiosi congenite (escluso forme non gravi di ittiosi volgare) (solo nel primo mese di vita)	-
09.06.24.003BM	tutina BODY con manopole	70,00 €
	provvista di "manopole antigraffio" rovesciabili quando il bambino è assistito; le cuciture sono poste all'esterno per evitare le frizioni e facile da indossare grazie al collo a spalla incrociata; apertura/chiusura con bottoni a pressione privi di nickel.	-
09.06.24.003GG	GUANTI	24,00 €
09.06.24.003MC	T-SHIRT BAMBINO GIROCOLLO MANICA CORTA	80,00 €
09.06.24.003ML	T-SHIRT BAMBINO GIROCOLLO MANICA LUNGA	65,00 €
09.06.24.006PG	pantalone con ghettoni	50,00 €

09.06.24.006IS	INTIMO ELITE SLIP BIMBO/BIMBA	52,00 €
09.06.24.006SC	SOTTOCALZINI (2PA)	35,00 €
09.06.24.006TB	TUBOLARE BAMBINO	40,00 €
	<i>a vita alta con elastico privo di lattice, con i piedi protetti e le cuciture all'esterno per evitare le frizioni con l'epidermide.</i>	-
		-
	09.12 ausili per evacuazione	-
	ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso > 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.	-
	La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento. NOTA BENE: Le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozine cod. 12.22).	-
	indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie.	-
	09.33.03 sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili	-
09.33.03.003	sedile da doccia fisso a parete	64,17 €
09.33.03.006	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile	77,83 €
09.33.03.009	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli	180,00 €
		-
	Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"	-
		-
		-
	12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia	-
	ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da puntali o da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.	-
	indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta.	-
		-
	12.06.03 deambulatori senza ruote	-
12.06.06.003/B	deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali per OBESI (< 250 kg)	360,00 €
12.06.06.006/B	deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni per OBESI (< 250kg)	360,00 €
	<i>telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo.</i>	-
		-
	12.18 cicli	-

	consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio. Costituiti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto alle misure dell'assistito, a struttura fissa o modulare per eventuali personalizzazioni, la ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio, da una pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili dall'utente durante il moto, da una sella che sostiene l'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi per il contenimento del corpo, da fanaleria e catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada. NOTA BENE: le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sotto elencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica.	-
	indicazioni: assistiti con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta.	-
	12.18.06 triciclo a pedale	-
12.18.06.003	triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale	850,00 €
12.18.06.006	triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale	900,00 €
	12.18.09 tricicli a propulsione con le mani	-
12.18.09.003	triciclo a propulsione manuale	2.652,50 €
	aggiuntivi prescrivibili	-
12.18.91.003	divaricatore imbottito fra sella e manubrio	70,10 €
12.18.91.006	spalliera concava avvolgente a cinghia	73,05 €
12.18.91.009	staffa con impronta piede e allacciatura	61,78 €
12.18.91.012	sostegno per caviglia regolabile	42,60 €
12.18.91.015	sostegno per avambraccio	45,96 €
12.18.91.018	cambio a più velocità	44,20 €
12.18.91.021	regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)	60,02 €
12.18.91.024	trasmissione a scatto fisso	70,00 €
12.18.91.030	ammortizzatori agli stabilizzatori	792,00 €
12.18.91.033	cinturini fermapolso	28,00 €
		-
	12.22 carrozzine	-
	ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta composto dal sedile e dallo schienale (entrambi in materiale lavabile e, in genere, ignifugo), fiancate con braccioli o spondine, appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza); b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta, se manuale, o per la propulsione e la guida, se a motore, nonché i freni; c) le ruote definite grandi se il diametro > 500 mm, piccole se il diametro < 200 mm, medie se di diametro intermedio; fisse se l'asse di rotazione è vincolato al telaio (anche se questo è regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile); piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale; d) il telaio che unisce e sostiene la varie parti è definito rigido se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente la riduzione dell'ingombro quando la carrozzina è riposta o trasportata;	-
	rigido riducibile se la riduzione è ottenuta tramite l'abbattimento rapido dello schienale e l'estrazione rapida delle ruote fisse; pieghevole se consente la riduzione dell'ingombro in larghezza; basculante se consente la variazione dell'angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale sul piano sagittale. Le configurazioni di base delle carrozzine di seguito descritte possono richiedere la prescrizione di ulteriori componenti aggiuntivi (quando non compresi nelle caratteristiche di base) al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia degli assistiti e la prescrizione deve indicarli esplicitamente per consentirne la selezione nella configurazione pronta all'uso prima di procedere all'acquisto.	-

	L'architettura della carrozzina prodotta industrialmente dall'assemblaggio delle sue componenti deve adattarsi con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenerne agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicurare adeguato comfort nel mantenimento della posizione seduta e nello svolgimento delle attività quotidiane, compensare le eventuali problematiche posturali (se necessario, in abbinamento con unità posturali personalizzate - cod. 18.09.21), garantire all'utente (in caso di mobilità autonoma) e all'assistente (nel caso di mobilità assistita) una efficiente manovrabilità. L'eventuale dotazione di aggiuntivi deve rispondere a criteri di congruenza clinica e di compatibilità tecnica. La carrozzina deve essere compatibile con l'ambiente in cui deve essere utilizzata (rispetto a porte, spazi di passaggio e di rotazione, arredamento, pendenze, ecc.). Il fornitore dovrà assicurare il perfetto assemblaggio della carrozzina, regolarne l'assetto in modo accurato secondo le indicazioni della prescrizione e garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'utente sia in grado di curarne l'ordinaria manutenzione.	-
	indicazioni: persone non deambulanti e persone con gravi problemi di mobilità per le quali la deambulazione sia clinicamente sconsigliata per determinate attività (es. spostamenti all'esterno). Sono possibili prescrizioni combinate di più tipologie di carrozzine in favore dello stesso assistito laddove i dispositivi siano chiaramente destinati ad assolvere attività diverse specificate nel progetto riabilitativo individuale. La dotazione di eventuali aggiuntivi deve rispondere a criteri di congruenza clinica e di compatibilità tecnica. Particolare importanza è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter offrire varie possibilità di scelta nei range abituali in uso, in genere, 20-36 cm (modelli per minori e adulti di piccola taglia) e 38-45 cm (modelli per adulti). Larghezze superiori da associare a utenti di peso e dimensioni particolarmente elevati possono richiedere la prescrizione della carrozzina bariatrica (cod. 12.22.18.015) le cui caratteristiche vanno precisate con puntualità nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	-
		-
	12.22.03 carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori	-
12.22.03.006	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera	666,67 €
	<i>indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiatepiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruote di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti).</i>	-
12.22.03.006/2	carrozzina con monoguida	950,00 €
	<i>nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiatepiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruote di transito (o per ascensore)</i>	-
12.22.03.015	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale	2.466,00 €
	<i>caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiategambe ribaltabile o estraibile, e) appoggiatepiedi unico o separato, f) sistema meccanico di verticalizzazione autonoma da parte dell'assistito, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. Indicata per pazienti con buona autonomia nella gestione della vita quotidiana. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21).</i>	-
12.22.03.018	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica	2.893,00 €
	<i>caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiategambe ribaltabile ed estraibile, e) appoggiatepiedi unico o separato, f) sistema elettrico di verticalizzazione autonoma per mezzo di un pistone elettrico con comando a pulsanti, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21).</i>	-
	12.23 carrozzine a motore elettrico	-
		-

	12.23.03 carrozzine elettroniche con sterzo manuale	-
	caratteristiche tecniche di base comuni a tutti i modelli di scooter: a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria.	-
12.23.03.006	scooter elettronico a quattro ruote potenziato	2.550,00 €
	<i>veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari.</i>	-
	NOTA BENE: la prescrizione dello scooter a quattro ruote è alternativa alla prescrizione della carrozzina elettrica per uso esterno (cod. 12.23.06.012).	-
	12.23.06 carrozzine elettroniche con sterzo a controllo elettronico	-
	Caratteristiche tecniche di base delle carrozzine elettroniche: a) telaio rigido o carrozzeria portante, b) sistema frenante automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento, c) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze almeno del 20%, in genere, con amperaggi di 40 A, d) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima almeno di 5 ore o 30 Km nelle più gravose condizioni di uso, e) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, f) segnalatore acustico, chiave di sicurezza, indicatore della velocità selezionata, indicatori di carica batteria, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti (per carrozzine a prevalente uso esterno).	-
12.23.06.009	carrozzina elettrica a prevalente uso interno	2.788,09 €
	<i>indicata per assistiti che trascorrono gran parte della giornata in ambienti prevalentemente interni. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio in acciaio (o altri materiali) che può essere rigido o pieghevole (se è necessaria una riduzione dell'ingombro quando l'ausilio è smontato), b) quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata di cui due piroettanti in posizione anteriore, c) fiancata con braccioli imbottiti e estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio, d) appoggiagambe ribaltabile e estraibile, e) sistema frenante di tipo automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 6% per lunghi tratti e almeno il 15% per brevi tratti (ad esempio, raccordi di marciapiedi esterni o piccoli dislivelli), g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 18 km circa, h) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) di norma, comando di guida a joystick.</i>	-
12.23.06.012	carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno	5.074,00 €
	<i>carrozzina elettrica cui è associata l'opzione della verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandato da pulsanti posti sul modulo joystick di guida dell'ausilio; nella configurazione base devono essere previsti ed inclusi la cinghia pettorale di contenimento e il sistema di fissaggio degli arti inferiori per consentire la postura eretta dell'assistito in sicurezza; i braccioli possono essere estraibili o ribaltabili, in ogni caso, regolabili in altezza ed, in genere, registrabili in larghezza per variare le dimensioni della seduta.</i>	-
12.36.06.015	carrozzina elettrica a prevalente uso esterno	4.317,08 €
	<i>indicata per assistiti che possono trascorrere buona parte della giornata in ambienti prevalentemente esterni o che necessitano di spostamenti all'esterno (lavoro, studio, tempo libero, ecc.). Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido riducibile o pieghevole in acciaio cromato o verniciato o in lega leggera ad alta resistenza, b) sedile, schienale, braccioli imbottiti, c) ruote a sezione maggiorata di diametro non inferiore a 26 cm per le fisse e 22,5 cm per le piroettanti, d) sistema frenante automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, e) fiancate con braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 20%, g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 30 Km nelle più gravose condizioni d'uso, h) carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) segnalatore acustico, chiave di sicurezza, indicatore della velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatori carica batteria, j) di norma, comando di guida a joystick.</i>	-
12.36.06.018	carrozzina elettrica a sei ruote	5.324,00 €

	carrozzina elettrica rigida ad alte prestazioni (pendenze superabili oltre 20%) per uso esterno caratterizzata dalla trazione a carico della coppia centrale di ruote (di tipo pneumatico) e il cui appoggio al terreno è assicurato da sei ruote per determinare la massima stabilità su qualsiasi tipo di terreno; le due coppie di ruote di orientamento e stabilità (in gomma piena o nylon e di piccolo diametro) minimizzano l'attrito nonostante il peso complessivo del mezzo e consentono una estesa ed agevole manovrabilità (fino alla completa rotazione sul posto); i braccioli sono regolabili in altezza e in inclinazione; le pedane sono regolabili in inclinazione; le sospensioni sono, in genere, attive. NOTA BENE: la prescrizione è indicata nei casi in cui l'utente ha abituale e costante necessità di spostamenti su percorsi sconnessi e/o sterrati (nel caso di residenza in abitazioni rurali), con fondi stradali frequentemente innevati (città o borghi di montagna con erte e dislivelli da superare) oppure nel caso di città di mare con tratti a fondo sabbioso e, in ogni caso, svolge intensa ed abituale attività esterna.	-
	NOTA BENE: Nell'ambito del progetto riabilitativo individuale, è possibile prescrivere un solo tipo di carrozzina elettronica per assistito. In base alle condizioni cliniche e funzionali dell'assistito, la prescrizione delle carrozzine elettroniche dovrà indicare il tipo di comando necessario (o preferenziale) per la movimentazione scegliendo tra le seguenti possibilità:	-
12.24.03.803	comando elettronico a soffio	886,11 €
12.24.03.806	comando elettronico a capo o nuca	1.569,26 €
12.24.03.809	comando elettronico a mento	1.304,70 €
12.24.03.812	comando elettronico a piede	1.067,56 €
12.24.03.815	comando elettronico a tavolo	994,12 €
12.24.03.818	comando elettronico per accompagnatore	467,67 €
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto	1.320,83 €
	dispositivo di comando alternativo al joystick di dotazione standard, di dimensioni ridotte perché privo di pulsantiera, utilizzabile da diversi distretti corporei: mano, mento, piede, ecc.; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale del braccio/sistema di supporto.	-
12.24.03.824	Joystick proporzionale a elevata sensibilità	1.510,83 €
	dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buona precisione del gesto; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura contestuale della tavoletta/base di supporto.	-
	NOTA: la prescrizione di ciascuna carrozzina a motore è alternativa alla prescrizione dello scooter a quattro ruote (cod. 12.23.03.006).	-
	aggiuntivi prescrivibili	-
12.23.91.003	basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta	375,00 €
12.23.91.006	basculamento manuale del sistema di seduta	99,60 €
12.23.91.009	basculamento motorizzato del sistema di seduta	360,00 €
12.23.91.012	elevazione motorizzata del sistema di seduta	1.446,00 €
12.23.91.015	regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale	116,13 €
12.23.91.018	regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente	334,00 €
12.23.91.021	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	608,00 €
12.23.91.024	pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)	141,40 €
12.23.91.027	pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale (coppia)	173,20 €
12.23.91.030	pelotte clavicolarie imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e angolazione (coppia)	348,75 €
12.23.91.033	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione	250,30 €
12.23.91.036	protezioni laterali parietali (coppia)	79,60 €
12.23.91.039	pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)	280,00 €
	NOTA BENE: gli aggiuntivi contrassegnati dai codici 12.23.91.006 fino a 12.23.91.021 devono essere esplicitamente indicati nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli che li prevedono, il confronto valutativo e il successivo acquisto dell'ausilio nella definitiva configurazione d'uso .	-
	12.24.09 unità di propulsione	-
12.24.09.003	uniciclo	1.256,67 €

	dispositivo rimovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per i soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il "range of motion" senza doversi affaticare eccessivamente. Tipiche caratteristiche tecniche di base: a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-bike); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada).	-
12.24.09.006	sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	5.252,00 €
	dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica-batteria, sistema di montaggio (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni d'utilizzo. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. E' obbligatorio l'acquisto del sistema anti-ribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana.	-
12.24.09.009	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	4.592,00 €
	dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla batteria; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le routine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato). La prescrizione deve indicare, se necessari, la modifica ai comandi di guida per l'esigenze degli assistiti prima di procedere all'acquisto.	-
12.24.09.015	kit di motorizzazione universale per carrozzine	2.774,00 €
	composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospianta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.	-
		-
	12.24.12 dispositivi di segnalazione e di sicurezza	-
12.24.12.003	fanaleria	283,00 €
	corredo di luci collegabile alla batteria della carrozzina elettronica comprendente almeno due sorgenti luminose (anteriore e posteriore) e adeguati indicatori di direzione intermittenti unitamente con i comandi di accensione e spegnimento.	-
		-
	12.27 veicoli e mezzi di trasporto	-
	ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al trasporto di minori da parte di un accompagnatore in condizioni di adeguato comfort e di sicurezza e progettato in modo da facilitare il caricamento in auto o su mezzi pubblici. E' normalmente composto da un telaio riducibile con manovra rapida e intuitiva, da ruote adatte per percorsi esterni e provviste di freno di stazionamento, da un sistema di seduta (sedile/schienale/cinghie di sicurezza) in materiale lavabile adeguato alle specifiche necessità posturali dell'assistito, da una coppia di appoggiagambe con appoggiapiedi (questi ultimi sempre regolabili in altezza) e dalle maniglie di spinta. Il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozzine, sistemi di postura).	-
	Indicazioni: soggetti, in genere, in età evolutiva con gravi disabilità motorie e importanti problematiche posturali che abbiano frequente necessità di essere trasportati su percorsi e ambienti ove i <i>care-givers</i> non potrebbero operare adeguatamente con una carrozzina. NOTA BENE: In ogni caso, qualora sussistano esigenze posturali prioritarie e particolarmente critiche, la prescrizione dovrà indirizzarsi verso i sistemi di postura modulare montati su base mobile (cod. 18.09.21).	-
	12.27.07 passeggino	-
12.27.07.006	passeggino riducibile	738,91 €

	<i>pieghevole con una unica manovra, semplice ed intuitiva, in modo da ottenere il minimo ingombro per il trasporto; sedile e schienale imbottiti, morbidi ed, in genere, di materiale ignifugo, regolazione del sedile in larghezza e profondità, regolazione dello schienale in inclinazione, appoggipiedi regolabili in altezza, cinture di sicurezza a bretellaggio. Adeguato ad ogni tipo di percorso per assistiti che necessitano di particolari supporti per il contenimento e la postura.</i>	-
	aggiuntivi prescrivibili	-
12.27.91.003	basculamento del sistema di seduta	155,18 €
12.27.91.006	regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiamambe (coppia)	44,28 €
12.27.91.009	regolazione dell'inclinazione degli appoggipiedi (coppia)	44,28 €
12.27.91.012	imbragatura pelvica, imbottita	91,73 €
12.27.91.015	divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	22,76 €
12.27.91.018	pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)	130,40 €
12.27.91.021	cinturini fermapiedi (coppia)	21,53 €
12.27.91.024	appoggiatesta imbottito	60,66 €
12.27.91.027	appoggio anteriore per le mani	55,20 €
		-
	12.36 ausili per il sollevamento	-
	dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. Comprendono solleventori (apparati meccanici a funzionamento manuale, elettrico o idraulico che effettuano la manovra di sollevamento o trasferimento) e sostegni (sistemi di contenimento atti a sostenere adeguatamente l'assistito durante la manovra). I solleventori possono essere mobili - montati su una base con ruote piroettanti e posizionabili all'occorrenza nel luogo desiderato - oppure fissi - permanentemente solidali ad una struttura muraria (soffitto, parete, pavimento, ecc) ad un'altra struttura (es. vasca) o ad una intelaiatura autonoma. I sostegni possono essere ad imbracatura (costituiti da un telo fissato ad un telaio che contiene il corpo dell'assistito) o a barella, predisposti per l'aggancio ad un sollevatore oppure per il trasporto da parte di accompagnatori. Tutti i tipi di sollevatore dovranno essere dotati di un sistema che, in caso di emergenza, garantisca il ritorno dell'utente in posizione di sicurezza.	-
	Indicazioni: impossibilità da parte dell'assistito di compiere in modo autonomo operazioni della vita quotidiana (alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, posizionarsi in carrozzina o sul wc), che comportano sollevamenti e trasferimenti e contemporanea esposizione da parte dell'assistente a sforzi superiori a quelli che è capace di sopportare mentre effettua le necessarie manovre di sollevamento e di trasferimento dell'assistito.	-
	Caratteristiche: sia il sollevatore che il sostegno devono essere adatti ai carichi da sostenere. Nel caso il sostegno non faccia parte integrante del sollevatore, come normalmente avviene nei sostegni ad imbracatura, la prescrizione dovrà indicare sia il tipo di sollevatore sia il tipo di imbracatura adeguati alla specifica situazione dell'assistito e la verifica di funzionamento dovrà dimostrare che i modelli scelti siano tecnicamente e funzionalmente compatibili. La prescrizione dovrà inoltre tenere conto dell'ambiente nel quale l'ausilio sarà utilizzato. I solleventori fissi dovranno essere corredati di tutto l'occorrente per un sicuro fissaggio e di istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni osservate durante l'installazione per garantire la tenuta dei carichi da sostenere e agli sforzi nell'uso. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione del dispositivo nell'abitale domicilio della persona.	-
	NOTA BENE Sono a carico dell'assistito le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminari all'installazione dell'ausilio mentre la verifica sotto la propria responsabilità della resistenza dei soffitti e dei pavimenti ai quali esso andrà fissato e l'installazione sono a carico del fornitore e le corrispondenti spese sono incluse nel costo di acquisto del dispositivo.	-
	12.36.12 ausili per sollevamento fissati ai muri, al pavimento, al soffitto	-
12.36.12.003	sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico	3.405,00 €
	<i>composto da un binario fissato al soffitto sul quale scorre un carrello sollevatore provvisto di aggancio per l'imbracatura. Il binario si sviluppa lungo un percorso minimo necessario per consentire il posizionamento dell'utente nei punti utili all'espletamento di determinate operazioni quotidiane richieste nel progetto riabilitativo individuale (trasferimenti letto/carrozzina posta al fianco, trasferimento letto/wc, ecc.). Lo spostamento lungo il binario è effettuato tramite spinta manuale da parte dell'assistente, il sollevamento è realizzato dal carrello sollevatore mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile; di norma, il caricamento della batteria avviene automaticamente quando il carrello sollevatore è posto in posizione di riposo.</i>	-
12.36.12.006	sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico	3.405,00 €

	composto da una struttura telescopica da fissarsi tra il pavimento e il soffitto dotata di braccio mobile che sostiene l'apparecchio di sollevamento. Quest'ultimo funziona a mezzo di sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile.	-
		-
	aggiuntivi prescrivibili (solo per 12.36.12.003)	-
12.36.91.003	movimentazione elettrica orizzontale per sollevatori fissi a soffitto	1.100,00 €
		-
	Classe 15 "Ausili per la cura della casa"	-
		-
	15.09 ausili per mangiare e bere	-
	utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali all'uso delle mani. La facilitazione all'uso, in particolare nelle posate e nei bicchieri, è data da appesantimento o da alleggerimento, ingrossamento o variazione della sagomatura oppure mediante cinturini di presa o impugnature in materiale antiscivolo. Tali modificazioni sono specificamente riportate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito. Di norma, la fornitura è da prevedersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.	-
	indicazioni: assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori	-
	15.09.13 posateria	-
15.09.13.003	coltello adattato	19,93 €
15.09.13.006	forchetta adattata	19,93 €
15.09.13.009	cucchiaino adattato	19,93 €
	15.09.16 bicchieri e tazze	-
15.09.16.003	bicchiere adattato	17,67 €
15.09.16.006	tazza adattata	16,67 €
	15.09.18 piatti e ciotole	-
15.09.18.003	piatto con bordo	21,00 €
15.09.18.006	piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa	25,00 €
15.09.18.009	piatto con base antiscivolo o a ventosa	31,23 €
	15.09.21 bordi e sistemi di fissaggio	-
15.09.21.003	tagliere con morsetto e fermacibo	106,67 €
15.09.21.006	bordo per piatto	16,67 €
		-
	Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"	-
		-
	18.09 ausili per la posizione seduta	-
		-
	18.09.21 sedute e sistemi di seduta speciali	-
18.09.21.003	seggione a configurazione fissa	2.256,67 €
	ausilio indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia (giocare, mangiare autonomamente o imboccati, ecc.) senza che l'assistito debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento. Caratteristiche: a) schienale e sedile morbidi ed imbottiti e rivestiti in materiale lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo in appoggio; b) appoggiatesta con appoggiatesta; c) braccioli regolabili in altezza; d) base di sostegno per interni con ruote piroettanti adatte di diametro massimo 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (in genere, su due di esse).	-
18.09.21.006	seggione a configurazione regolabile	3.644,00 €

	ausilio indicato per assistiti con discrete necessità posturali che consente di assumere più posizioni funzionali per le specifiche necessità esplicitamente riportate nel progetto riabilitativo individuale. Caratteristiche: a) telaio di base munito di ruote anteriori piroettanti e di ruote posteriori diametro massimo 600 mm con freno di stazionamento, b) regolazione dell'altezza per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro, con dispositivo che ne consente la variazione con l'assistito seduto, c) basculamento della seduta, d) sistema di seduta con sedile regolabile in profondità e larghezza e schienale regolabile in altezza ed inclinazione, e) fianchi e braccioli regolabili, morbidi, imbottiti e rivestiti di materiale lavabile ed ignifugo, f) appoggiagambe regolabili in inclinazione, g) appoggiapiedi regolabili in altezza ed in inclinazione, h) appoggiatesta regolabile in altezza.	-
		-
		-
	18.18 sistemi di sostegno	-
	consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. I dispositivi elencati in questa sotto-classe sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell' ambiente bagno a seguito di verifica delle condizioni di accessibilità e fruibilità dello stesso e di ergonomia degli arredi di cui è già dotato. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. I dispositivi forniti dovranno essere corredati da istruzioni scritte in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso. Le spese di installazione sono a carico dell'utente.	-
	indicazioni: assistiti con limitazioni motorie che incidono sulla sicurezza della deambulazione o sulla capacità di effettuare trasferimenti senza particolari rischi di incorrere in infortuni.	-
18.18.03.003	maniglione	38,20 €
18.18.03.006	bracciolo di supporto fisso	53,38 €
18.18.03.009	bracciolo di supporto ribaltabile	69,78 €
18.18.09.009	bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza	112,00 €
		-
	18.30 ausili per il superamento di barriere verticali	-
	dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.	-
	indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto del <i>care-giver</i> .	-
	NOTA BENE: i carrelli servoscala a piattaforma sono prescrivibili esclusivamente per il superamento di scale interne al domicilio abituale dell'utente a condizione che non siano superabili mediante l'installazione di una rampa o altre agevolazioni predisposte nel rispetto delle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà, in via preventiva, verificare la sussistenza di queste condizioni e la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e, nel caso di ausili manovrati da assistenti, che questi ultimi siano in grado di utilizzarli con perizia e sicurezza. La fornitura dell'ausilio dovrà comprendere l'assemblaggio dei componenti, il collaudo tecnico a domicilio, il rilascio del manuale d'uso in lingua italiana e un'adeguata istruzione tale da assicurare che l'utente e gli eventuali suoi assistenti siano in grado di metterlo in funzione, utilizzarlo con perizia e sicurezza e curarne la manutenzione ordinaria.	-
	18.30.10 montascale fissi con sedile	-
18.30.10.009	carrello servoscala a sedile	3.627,00 €
	trasporta la persona in posizione seduta su un sedile solidale al carrello che scorre su apposite guide. A seconda del luogo interno all'abitazione dell'assistito dove va installato, può essere predisposto per scala rettilinea o non, per pendenza costante o variabile. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto la propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.	-
18.30.10.009/1	binario rettilineo 1 mt (max 6 metri)	188,00 €
18.30.10.009/A	carrello servoscala a sedile per corsa curvilinea	6.729,00 €
18.30.10.009/2	binario curvilineo 1 mt (max 6 metri)	195,00 €

18.30.10.009/3	binario curvo al pezzo (max 4 pezzi)	420,00 €
18.30.11.003	carrello servoscala a piattaforma per corsa rettilinea	6.889,67 €
	<i>trasporta la persona seduta sulla propria carrozzina su una piattaforma solidale al carrello, predisposto per corsa rettilinea, che scorre su apposite guide. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.</i>	-
18.30.11.003/1	guida al metro (max 6 metri)	406,00 €
18.30.11.006	carrello servoscala a piattaforma per corsa non rettilinea	9.725,00 €
	<i>trasporta la persona seduta sulla propria carrozzina su una piattaforma solidale al carrello, predisposto per corsa non rettilinea (con curve o con pendenze variabili) che scorre su apposite guide. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.</i>	-
18.30.11.006/1	binario lineare (max 6 mt)	469,00 €
18.30.11.006/2	curva al pezzo (max 4 pezzi)	525,00 €
	N.B. la composizione complessiva della guida sara' autorizzata garantendo una combinazione di binari (a titolo esemplificativo: rettilinei curvilinei e curvi), il cui sviluppo non superi i metri 6	-
		-
	Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"	-
		-
	22.03 ausili per la vista	-
		-
	22.03.15 ausili per allargare il campo visivo o cambiarne l'angolazione	-
22.03.15.003	occhiali prismatici	61,97 €
	<i>dispositivi che non correggono difetti della vista ma regolano l'angolazione del campo visivo consentendo all'assistito una corretta visione dalla posizione supina (es. per leggere o per guardare la televisione); prescrivibili esclusivamente ai soggetti di cui agli art. 3 e 4 della legge 3 aprile 2001.</i>	-
		-
		-
		-
		-
		-
	24.18 ausili per assistere e/o sostituire funzioni di braccia e/o mani e/o dita	-
	<i>dispositivi che consentono agli assistiti di manipolare oggetti con l'uso di accorgimenti funzionali che suppliscono alla impossibilità di utilizzare normalmente le braccia e le mani o le dita.</i>	-
	<i>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni alle funzioni motorie e all'uso delle mani e degli arti superiori.</i>	-
24.18.15.003	caschetto funzionale	220,00 €
	<i>da indossarsi o fissarsi al capo con apposite cinghie e provvisto di un bastoncino funzionale e di un sistema per fissare gli oggetti da utilizzare nelle attività richieste; indicato per le persone con compromissioni di varia entità, ma che dispongono di un sufficiente controllo della testa.</i>	-
24.18.15.006	impugnatura funzionale	182,25 €
	<i>impugnatura, con eventuali cinghiette di fissaggio o di alloggiamento a forma di tasca (o con sistema di fissaggio) per strumenti di lavoro vari.</i>	-
	24.21 ausili per raggiungere e prendere altri oggetti (distanti)	-
	<i>dispositivi che consentono di afferrare oggetti posti in posizioni non raggiungibili rispetto alle capacità motorie dell'assistito.</i>	-
	<i>indicazioni: assistiti con gravi limitazioni alle funzioni motorie.</i>	-

24.21.03.003	pinza prensile manuale	20,00 €
	<i>bastone provvisto ad una estremità di una pinza ad azionamento meccanico per afferrare e manipolare oggetti a distanza, comandabile tramite un'impugnatura collocata sull'estremità opposta.</i>	-
24.21.03.006	pinza prensile manuale con supporto antibrachiale	50,00 €
	<i>l'ausilio dispone di una ampia impugnatura con supporto antibrachiale che incrementa il sostegno e la stabilità della presa; in genere, le leve sono rivestite in gomma e sono orientabili in senso orizzontale e verticale.</i>	-

DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Direttore Generale
USL Umbria2 Terni
aslumbria2@postacert.umbria.it

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____, residente a _____

Via _____ n. _____ Cap _____,

in qualità di legale rappresentante della _____ (NB: indicare

la ragione sociale) di cui di seguito si riportano i seguenti dati:

- Indirizzo: _____
- Partita iva/codice fiscale: _____
- Indirizzo PEC: _____

CHIEDE DI PARTECIPARE

all'Avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la fornitura di ausili/protesi DPCM 2017 di cui al protocollo numero 16362 del 21/01/2025

E A TALE FINE MANIFESTA

il proprio interesse e disponibilità a fornire gli ausili e protesi indicati nel documento allegato n. 1) all'Avviso in questione alle tariffe massime transitorie ivi indicate, relativamente a tutte le Classi di dispositivi per l'ambito di menomazione di riferimento.

Data _____

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Allega:

1. copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.